

---

# Tutoriel Python

*Release 1.5.2*

Guido van Rossum

21 Octobre 1998

Corporation for National Research Initiatives (CNRI)  
1895 Preston White Drive, Reston, Va 20191, USA  
E-mail: [guido@CNRI.Reston.Va.US](mailto:guido@CNRI.Reston.Va.US), [guido@python.org](mailto:guido@python.org)

Copyright © 1991-1995 by Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, The Netherlands.

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Stichting Mathematisch Centrum or CWI or Corporation for National Research Initiatives or CNRI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

While CWI is the initial source for this software, a modified version is made available by the Corporation for National Research Initiatives (CNRI) at the Internet address <ftp://ftp.python.org>.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM AND CNRI DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM OR CNRI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

=====

Copyright © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, Pays-Bas.

Tous droits réservés

Notice de Copyright Traduite de façon approximative (seule la notice originale ci-dessus s'applique de droit) :

Permission d'utiliser, copier, modifier, et distribuer ce logiciel et sa documentation dans n'importe quel but et sans coût est donné par la présente, à condition que la notice de copyright ci-dessus apparaisse dans toutes les copies et qu'à la fois la notice de copyright et cette notice d'autorisation apparaissent dans la documentation associée, et que les noms du Stichting Mathematisch Centrum ou CWI ou de la Corporation for National Research Initiatives ou CNRI ne soient pas utilisés dans la publicité ou la communication faite au sujet de la distribution du logiciel sans une permission écrite préalable spécifique.

Bien que le CWI soit la source initiale de ce logiciel, une version modifiée est rendue disponible par le Corporation for National Research Initiatives (CNRI) à l'adresse Internet <ftp://ftp.python.org>.

LE STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM ET CNRI N'ASSUMENT AUCUNE DES GARANTIES CONCERNANT CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES CONSECUTIVES DE COMMERCIALISABILITE ET DE CONFORMITE, EN AUCUNE FACON LE STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM OU LE CNRI N'ETANT RESPONSABLES LEGALEMENT DE QUELCONQUES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS OU CONSECUTIFS OU DE TOUS DOMMAGES QUELCONQUES RESULTANT D'UNE PRIVATION D'UTILISATION, DE DONNEES OU DE PROFITS, S'IL Y AVAIT CONTRAT, DE NEGLIGENCE OU D'AUTRE ACTION TORTUEUSE, SURVENANT DE OU EN RELATION A L'UTILISATION OU L'APPLICATION DE CE LOGICIEL.

=====

La version traduite en français de ce document, résultat du travail de plusieurs traducteurs (Olivier Berger, Daniel Calvelo Aros, Bruno Liénard) a été assemblée par Olivier Berger. Elle est issue de la traduction du document original en anglais de Guido Van Rossum, avec son aimable permission. Prière de bien vouloir me signaler ([olivier.berger@capway.com](mailto:olivier.berger@capway.com)) toute erreur de traduction, ou vos remarques concernant cette traduction. Les questions concernant le langage Python ou le contenu du présent document sont à adresser directement à l'auteur.

## Résumé

Python est un langage de programmation facile à utiliser et puissant. Il offre des structures de données puissantes de haut niveau et une approche simple mais réelle de la programmation orientée-objet. La syntaxe élégante de python et le typage dynamique, ajoutés à sa nature interprétée, en font un langage idéal pour écrire des scripts et pour le développement rapide d'applications dans de nombreux domaines et sur la plupart des plates-formes.

L'interpréteur python et la vaste librairie standard sont librement disponible pour toutes les plates-formes principales sous forme de sources ou de binaires à partir du site web de Python, <http://www.python.org>, et peuvent être distribués librement. Le même site contient aussi des distributions et des pointeurs vers de nombreux modules Python provenant d'autres fournisseurs, des programmes et des outils, et de la documentation supplémentaire.

L'interpréteur Python est facilement extensible par de nouvelles fonctions et de nouveaux types de données implémentés en C ou en C++ (ou d'autres langages appelables depuis le C). Python convient également comme langage d'extension pour des logiciels configurables.

Ce tutoriel introduit le lecteur de façon informelle aux concepts et caractéristiques de base du langage et du système Python. Il est utile d'avoir un interpréteur Python disponible pour expérimenter directement, mais tous les exemples sont auto-porteurs, donc le tutoriel peut également être lu sans interpréteur sous la main.

Pour une description des objets et modules standards, voir le document *Python Library Reference*. Le *Python Reference Manual* donne une définition plus formelle du langage. Pour écrire des extensions en C ou C++, lire les manuels *Extending and Embedding* et *Python/C API*. Il existe aussi plusieurs livres décrivant Python en profondeur.

Ce tutoriel n'essaye pas d'être complet et de traiter chaque possibilité, ou même toutes les caractéristiques utilisées couramment. A la place, il présente bon nombre des caractéristiques les plus remarquables de Python, et vous donnera une bonne idée de la "couleur" et du style du langage. Après l'avoir lu, vous serez capable de lire et d'écrire des programmes ou des modules en Python, et vous serez prêts à en apprendre plus sur les différents modules de bibliothèques Python décrits dans le *Python Library Reference*.



# TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>Pour vous Mettre en Appétit</b>	<b>1</b>
1.1	Et à Partir de Là . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Utilisation de l'Interpréteur Python</b>	<b>3</b>
2.1	Lancement de l'Interpréteur . . . . .	3
2.2	L'Interpréteur et Son Environnement . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Une Introduction Informelle à Python</b>	<b>7</b>
3.1	Utiliser Python comme Calculatrice . . . . .	7
3.2	Premiers Pas Vers la Programmation . . . . .	13
<b>4</b>	<b>D'Autres Outils de Contrôle d'Exécution</b>	<b>15</b>
4.1	Instructions <code>if</code> . . . . .	15
4.2	Instructions <code>for</code> . . . . .	15
4.3	La Fonction <code>range()</code> . . . . .	16
4.4	Les Instructions <code>break</code> et <code>continue</code> , et les Clauses <code>else</code> dans les Boucles . . . . .	16
4.5	L'Instruction <code>pass</code> . . . . .	17
4.6	Définition de Fonctions . . . . .	17
4.7	Encore Plus sur la Définition de Fonctions . . . . .	19
<b>5</b>	<b>Structures de Données</b>	<b>23</b>
5.1	Plus de Détails sur les Listes . . . . .	23
5.2	L'instruction <code>del</code> . . . . .	25
5.3	N-uplets (tuples) et Séquences . . . . .	25
5.4	Dictionnaires . . . . .	26
5.5	Plus de Détails sur les Conditions . . . . .	27
5.6	Comparer Les Séquences et d'Autres Types . . . . .	28
<b>6</b>	<b>Modules</b>	<b>29</b>
6.1	Encore Plus sur les Modules . . . . .	30
6.2	Modules Standard . . . . .	31
6.3	La Fonction <code>dir()</code> . . . . .	32
6.4	Paquetages . . . . .	33
<b>7</b>	<b>Entrées et Sorties</b>	<b>37</b>
7.1	Un Formatage de Sortie Plus Fantaisiste . . . . .	37
7.2	Lire et Ecrire des Fichiers . . . . .	39
<b>8</b>	<b>Erreurs et Exceptions</b>	<b>43</b>
8.1	Erreurs de Syntaxe . . . . .	43
8.2	Exceptions . . . . .	43
8.3	Gestion des Exceptions . . . . .	44
8.4	Déclencher des Exceptions . . . . .	45
8.5	Exceptions Définies par l'Utilisateur . . . . .	46

8.6	Définir les Actions de Nettoyage . . . . .	46
<b>9</b>	<b>Classes</b>	<b>47</b>
9.1	Un Mot Sur la Terminologie . . . . .	47
9.2	Les Portées et les Espaces de Noms en Python . . . . .	48
9.3	Une Première Approche des Classes . . . . .	49
9.4	Quelques Remarques . . . . .	51
9.5	Héritage . . . . .	53
9.6	Variables Privées . . . . .	54
9.7	En Vrac . . . . .	55
9.8	Les Exceptions Peuvent Etre des Classes . . . . .	55
<b>10</b>	<b>Et Maintenant?</b>	<b>57</b>
<b>A</b>	<b>Edition d'Entrée Interactive et Substitution Historique</b>	<b>59</b>
A.1	Edition de Ligne . . . . .	59
A.2	Substitution Historique . . . . .	59
A.3	Définition des Touches . . . . .	59
A.4	Commentaire . . . . .	60

---

## Pour vous Mettre en Appétit

Si vous avez jamais écrit un long shell-script, vous connaissez probablement ce sentiment : vous aimeriez ajouter encore une autre fonctionnalité, mais il est déjà tellement lent, et tellement gros, et si compliqué; ou bien la fonctionnalité requiert un appel système ou une autre fonction qui est accessible seulement en C... Habituellement, le problème à résoudre n'est pas suffisamment grave pour justifier une réécriture du script en C; peut-être que le problème requiert des chaînes de caractères de longueur variable ou d'autres types de données (comme des listes triées de noms de fichiers) qui sont faciles à faire en shell mais nécessitent beaucoup d'effort d'implémentation en C, ou peut-être n'êtes-vous pas suffisamment familier avec le C.

Une autre situation: peut-être devez-vous travailler avec plusieurs bibliothèques C, et le cycle habituel en C écrire, compiler, tester, re-compiler est trop lent. Vous avez besoin de développer du logiciel plus rapidement. Ou alors, peut-être avez-vous écrit un programme qui pourrait utiliser un langage d'extension, et vous ne voulez pas définir un langage, écrire et mettre au point un interpréteur pour lui, puis le lier à votre application.

Dans toutes ces situations, Python pourrait être le langage qu'il vous faut. Python est simple d'emploi, mais c'est un vrai langage de programmation, qui offre bien plus de structure et de possibilités que le shell pour des programmes volumineux. D'autre part, il offre également beaucoup plus de vérification d'erreurs que le C, et, étant un *langage de très haut niveau*, il contient des types de données de haut niveau intégrés, comme des tableaux redimensionnables et des dictionnaires, qui vous demanderaient des jours à implémenter efficacement en C. Grâce à ses types de données plus généraux, Python est applicable à un domaine de problèmes beaucoup plus large que *Awk* ou même *Perl*, et de nombreuses choses sont au moins aussi faciles en Python que dans ces langages.

Python vous permet de séparer vos programmes en modules qui peuvent être réutilisés dans d'autres programmes en Python. Il est fourni avec une vaste collection de modules standard que vous pouvez utiliser comme base pour vos programmes — ou comme exemples pour s'initier à la programmation en Python. Il y a aussi des modules intégrés qui fournissent des fonctionnalités comme les entrées/sorties vers les fichiers, les appels systèmes, les sockets, et même des interfaces avec les toolkits d'IHM comme Tk.

Python est un langage interprété, ce qui peut vous faire gagner un temps considérable pendant la réalisation de programmes car aucune compilation ou édition de liens n'est nécessaire. L'interpréteur peut être utilisé de façon interactive, ce qui facilite l'expérimentation avec les possibilités du langage, l'écriture de programmes jetables, ou le test de fonctions pendant le développement ascendant de vos logiciels. C'est aussi une calculatrice de bureau assez pratique.

Python permet d'écrire des programmes très compacts et lisibles. Les programmes écrits en Python sont typiquement beaucoup plus courts que leurs équivalents en C, pour plusieurs raisons :

- les types de données de haut niveau vous permettent de réaliser des opérations complexes en une seule instruction;
- le regroupement des instructions se fait par indentation, sans accolades de début/fin;
- il n'est pas nécessaire de déclarer les variables ou les arguments.

Python est *extensible*: si vous savez programmer en C, il est facile d'ajouter une nouvelle fonction intégrée ou un module dans l'interpréteur, soit pour réaliser les opérations critiques à vitesse maximum, soit pour linker les programmes en Python à des bibliothèques qui ne sont disponibles que sous forme binaire

(comme une bibliothèque graphique propriétaire). Une fois que vous serez accro, vous pourrez linker l'interpréteur Python dans votre application écrite en C et l'utiliser comme langage d'extension ou de commande pour cette application.

Au passage, le langage est nommé d'après l'émission de la BBC "Monty Python's Flying Circus" et n'a rien à voir avec de vilains reptiles. Faire référence à des dialogues des Monty Python dans la documentation n'est pas seulement autorisé, c'est encouragé!

## 1.1 Et à Partir de Là

Maintenant que vous êtes tout excité par Python, vous voudrez l'examiner plus en détail. Puisque la meilleure façon d'apprendre un langage est de l'utiliser, vous êtes invité à le faire dès maintenant.

Dans le chapitre suivant, les éléments nécessaires à l'utilisation de l'interpréteur sont expliqués. Ce sont des informations plutôt rébarbatives, mais essentielles pour pouvoir tester les exemples donnés plus loin.

Le reste de ce tutoriel introduit les différentes caractéristiques du langage et du système Python à travers des exemples, en commençant par les expressions, instructions et types de données simples, puis les fonctions et modules, et enfin en survolant des concepts avancés comme les exceptions et les classes définies par l'utilisateur.



# Utilisation de l'Interpréteur Python

## 2.1 Lancement de l'Interpréteur

L'interpréteur Python est habituellement installé à l'emplacement `‘/usr/local/bin/python’` sur les machines Unix sur lesquelles il est disponible; placer `‘/usr/local/bin’` dans le path de votre shell UNIX permet de le lancer en tapant la commande

```
python
```

sous le shell. Puisque le choix du répertoire dans lequel est installé l'interpréteur est une option d'installation, d'autres endroits sont possibles; vérifiez avec votre gourou Python local ou votre administrateur système. (Par exemple, `‘/usr/local/python’` est un autre emplacement populaire.)

Tapez le caractère EOF (Control-D sur UNIX, Control-Z sur DOS ou Windows) à l'invite (prompt) principale pour quitter l'interpréteur avec un code de retour de zéro. Si ça ne marche pas, vous pouvez quitter l'interpréteur en tapant les commandes suivantes: `‘import sys; sys.exit()’`.

Les fonctions d'édition de ligne de l'interpréteur ne sont habituellement pas très sophistiquées. Sur UNIX, celui qui a installé l'interpréteur peut avoir activé le support de la bibliothèque GNU Readline, qui ajoute une édition interactive plus élaborée et des fonctions d'historique. Peut-être la vérification la plus rapide pour savoir si l'édition de ligne de commande est supportée consiste à taper Control-P au premier prompt affiché par Python. Si ça fait un bip, vous disposez de l'édition de ligne de commande; voir l'Annexe A pour une introduction aux touches. Si rien ne semble se passer, ou si `^P` est affiché, l'édition de ligne de commande n'est pas disponible; vous pourrez seulement utiliser backspace pour enlever des caractères de la ligne courante.

L'interpréteur fonctionne en quelque sorte comme le shell UNIX: lorsqu'il est lancé avec l'entrée standard connectée à un périphérique tty, il lit et exécute les commandes interactivement; lorsqu'il est lancé avec un nom de fichier en argument ou avec un fichier comme entrée standard, il lit et exécute un *script* depuis ce fichier.

Une troisième façon de lancer l'interpréteur est `‘python -c commande [arg] ...’`, ce qui exécute les instructions dans `commande`, de façon analogue à l'option `-c` du shell. Puisque les instructions en Python contiennent souvent des espaces ou d'autres caractères qui sont spéciaux pour le shell, il est conseillé de mettre entièrement entre guillemets (doubles quotes) la `commande`.

Notez qu'il y a une différence entre `‘python fichier’` et `‘python <fichier’`. Dans le second cas, les requêtes en entrée du programme, comme les appels à `input()` et `raw_input()`, sont effectuées depuis *fichier*. Puisque ce fichier a déjà été lu jusqu'à la fin par l'interpréteur avant que le programme ne commence à s'exécuter, le programme rencontrera immédiatement EOF. Dans le premier cas (qui est habituellement ce qu'on souhaite) les requêtes sont satisfaites par l'éventuel fichier ou périphérique qui est connecté à l'entrée standard de l'interpréteur Python.

Lorsqu'un fichier script est utilisé, il est parfois utile de pouvoir lancer le script et de passer ensuite en mode interactif. Ceci peut être fait en passant en paramètre `-i` avant le script. (Ceci ne marche pas si le script est lu depuis l'entrée standard, pour la même raison expliquée dans le paragraphe précédent.)

## Passage de Paramètres

Lorsqu'ils sont connus de l'interpréteur, le nom du script et les paramètres supplémentaires sont passés au script dans la variable `sys.argv`, qui est une liste de chaînes. Sa longueur est d'au moins un; quand aucun script ou arguments n'est donné, `sys.argv[0]` est une chaîne vide. Lorsque le nom du script donné est `'-'` (c'est à dire l'entrée standard), `sys.argv[0]` est positionné à `'-'`. Quand `-c commande` est utilisé, `sys.argv[0]` est positionné à `'-c'`. Les options trouvées après `-c commande` ne sont pas retirées par le traitement des options de l'interpréteur Python mais laissées dans `sys.argv` pour être traitées par la commande.

## Mode Interactif

Quand les commandes sont lues depuis un terminal, l'interpréteur fonctionne en *mode interactif*. Dans ce mode, il demande la commande suivante avec le *prompt principal*, habituellement trois signes supérieur (`'>>> '`); pour les lignes de continuation, il questionne avec le *prompt secondaire*, par défaut trois points (`'... '`).

L'interpréteur imprime un message de bienvenue spécifiant son numéro de version et une notice de copyright avant d'afficher le prompt principal, par ex.:

```
python
Python 1.5b1 (#1, Dec  3 1997, 00:02:06) [GCC 2.7.2.2] on sunos5
Copyright 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam
>>>
```

## 2.2 L'Interpréteur et Son Environnement

### Gestion des Erreurs

Quand une erreur survient, l'interpréteur imprime un message d'erreur et une trace de l'état de la pile. En mode interactif, il retourne alors au prompt principal; lorsque l'entrée se fait depuis un fichier, il termine l'exécution avec un code de sortie différent de zéro après avoir imprimé la trace de pile. (Les exceptions gérées par une clause `except` dans une instruction `try` ne sont pas des erreurs dans ce contexte; voir 8.2.) Certaines erreurs sont fatales dans tous les cas et causent une sortie avec un code différent de zéro; ceci se produit pour les aberrations internes et certains cas de saturation mémoire. Tous les messages d'erreur sont écrits sur la sortie d'erreur standard; l'affichage normal des commandes exécutées est effectué sur la sortie standard.

Taper le caractère d'interruption (habituellement Control-C ou DEL) au prompt principal ou secondaire annule la saisie et revient au prompt principal.<sup>1</sup> Taper le caractère d'interruption pendant l'exécution d'une commande déclenche l'exception `KeyboardInterrupt`, qui peut être gérée par une instruction `try`.

### Scripts Python Exécutables

Sur les systèmes UNIX à la BSD, les scripts Python peuvent être rendus directement exécutables, comme les shell-scripts, en plaçant la ligne

```
#!/usr/bin/env python
```

(en supposant que l'interpréteur est dans le `$PATH` de l'utilisateur au lancement du script) et rendant le fichier exécutable. Le `'#!'` doit correspondre aux deux premiers caractères du fichier.

---

1. Un problème avec la bibliothèque GNU Readline peut empêcher ceci.

## Le Fichier de Démarrage Interactif

Quand vous utilisez Python de façon interactive, il est souvent pratique que certaines commandes standard soient exécutées à chaque fois que l'interpréteur est lancé. Vous pouvez faire ceci en donnant à la variable d'environnement `$PYTHONSTARTUP` la valeur du nom d'un fichier contenant vos commandes de démarrage. Ceci est analogue à l'utilisation du `'profile'` pour les shells UNIX.

Ce fichier est seulement lu avant les sessions interactives, non pas lorsque Python lit ses commandes dans un script, ni lorsque `'/dev/tty'` est fourni comme source explicite pour les commandes (ce qui pour le reste se comporte comme une session interactive). Il est exécuté dans le même espace de noms que celui où sont exécutées les commandes interactives, de sorte que les objets qu'il définit ou importe peuvent être utilisés directement dans la session interactive. Vous pouvez aussi changer les invites `sys.ps1` et `sys.ps2` dans ce fichier.

Si vous voulez lire un fichier de lancement additionnel depuis le répertoire courant, vous pouvez programmer cela dans le fichier de démarrage global, par ex. `'execfile('.pythonrc')`. Si vous voulez utiliser le fichier de démarrage dans un script, vous devez le faire explicitement dans le script:

```
import os
if os.path.isfile(os.environ['PYTHONSTARTUP']):
    execfile(os.environ['PYTHONSTARTUP'])
```



# Une Introduction Informelle à Python

Dans les exemples suivants, la saisie et l'affichage seront distingués par la présence ou l'absence d'invites ('>>>' et '...'): pour reproduire l'exemple, vous devez taper tout ce qui suit l'invite, quand celle-ci apparaît; les lignes qui ne commencent pas par une invite correspondent à l'affichage effectué par l'interpréteur. Notez qu'une invite secondaire seule sur une ligne signifie que vous devez taper une ligne vide; ceci marque la fin des commandes sur plusieurs lignes.

## 3.1 Utiliser Python comme Calculatrice

Essayons quelques commandes Python simples. Lancez l'interpréteur et attendez l'apparition du prompt principal, '>>>'. (Ça ne devrait pas être très long.)

### Nombres

L'interpréteur fonctionne comme une simple calculatrice: vous pouvez y taper une expression et il va en afficher la valeur. La syntaxe des expressions est naturelle: les opérateurs +, -, \* et / marchent exactement comme dans la plupart des langages (par exemple Pascal ou C); les parenthèses peuvent être utilisées pour les regrouper. Par exemple:

```
>>> 2+2
4
>>> # Ceci est un commentaire
... 2+2
4
>>> 2+2 # et un commentaire sur la même ligne que le code
4
>>> (50-5*6)/4
5
>>> # La division des entiers retourne l'entier immédiatement inférieur:
... 7/3
2
>>> 7/-3
-3
```

Comme en C, le signe égale ('=') est utilisé pour affecter une valeur à une variable. La valeur d'une affectation n'est pas affichée:

```
>>> largeur = 20
>>> hauteur = 5*9
>>> largeur * hauteur
900
```

Une valeur peut être affectée à plusieurs variables simultanément:

```

>>> x = y = z = 0 # Mettre à zéro x, y et z
>>> x
0
>>> y
0
>>> z
0

```

Il y a un support complet des nombres à virgule flottante; les opérateurs en présence de types d'opérandes mélangés convertissent les opérandes entiers en virgule flottante :

```

>>> 4 * 2.5 / 3.3
3.0303030303
>>> 7.0 / 2
3.5

```

Les nombres complexes sont aussi supportés; les nombres imaginaires sont affichés avec un suffixe en 'j' ou 'J'. Les nombres complexes avec une composante réelle différente de zéro sont affichés comme '(réel+imagj)', et peuvent être créés avec la fonction 'complex(réel, imag)'.

```

>>> 1j * 1J
(-1+0j)
>>> 1j * complex(0,1)
(-1+0j)
>>> 3+1j*3
(3+3j)
>>> (3+1j)*3
(9+3j)
>>> (1+2j)/(1+1j)
(1.5+0.5j)

```

Les nombres complexes sont toujours représentés comme deux nombres en virgule flottante, les parties réelle et imaginaire. Pour extraire ces parties d'un nombre complexe *z*, utilisez *z.real* et *z.imag*.

```

>>> a=1.5+0.5j
>>> a.real
1.5
>>> a.imag
0.5

```

Les fonctions de conversion en virgule flottante et en entier (`float()`, `int()` et `long()`) ne marchent pas pour les nombres complexes — il n'y a pas une façon correcte et unique de convertir un nombre complexe en un nombre réel. Utilisez `abs(z)` pour obtenir sa norme (en flottant) ou `z.real` pour sa partie réelle.

```

>>> a=1.5+0.5j
>>> float(a)
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: can't convert complex to float; use e.g. abs(z)
>>> a.real
1.5
>>> abs(a)
1.58113883008

```

En mode interactif, la dernière expression affichée est affectée à la variable `_`. Quand vous voulez utiliser Python comme calculatrice, c'est plus pratique pour continuer les calculs, par exemple:

```

>>> tva = 17.5 / 100
>>> prix = 3.50
>>> prix * tva
0.6125
>>> prix + _
4.1125
>>> round(_, 2)
4.11

```

Cette variable doit être utilisée en lecture seule par l'utilisateur. Ne lui affectez pas une valeur de façon explicite — vous auriez alors créé une variable locale indépendante, avec le même nom, masquant la variable intégrée et son comportement magique.

## Chaînes de Caractères

En plus des nombres, Python peut aussi manipuler des chaînes, qui peuvent être exprimées de différentes façons. Elles peuvent être incluses entre simples quotes (apostrophes) ou doubles quotes (guillemets):

```

>>> 'spam eggs'
'spam eggs'
>>> 'n\'est-ce pas'
'n'est-ce pas'
>>> "n'est-ce pas"
"n'est-ce pas"
>>> "Oui," dit-il.'
'Oui," dit-il.'
>>> "\"Oui,\" dit-il."
'Oui," dit-il.'
>>> "N'est-ce pas," repondit-elle.'
"N'est-ce pas," repondit-elle.'

```

Notez<sup>1</sup> que les chaînes admettent ou non les caractères accentués en mode interactif suivant votre plateforme. Si les commandes sont lues depuis un fichier, la situation est légèrement différente: en général vous pourrez, mais les caractères accentués risquent d'être interprétés différemment si vous transférez vos fichiers entre des plate-formes différentes. Pour ces questions de portabilité, les identificateurs en Python sont limités au code ASCII 7 bits. Vous ne pourrez pas (en mode interactif ou pas) utiliser des lettres accentuées dans les noms de variables, fonctions, modules, classes, etc.

Les textes dans les chaînes peuvent se poursuivre sur plusieurs lignes de plusieurs façons. Les retours chariot peuvent être préfixés avec un antislash, par ex.:

```

salut = "Ceci est une chaîne plutôt longue contenant\n\
plusieurs lignes de texte exactement comme on le ferait en C.\n\
    Notez que les blancs au début de la ligne sont\
    significatifs.\n"
print salut

```

ce qui s'afficherait de la façon suivante:

```

Ceci est une chaîne plutôt longue contenant
plusieurs lignes de texte exactement comme on le ferait en C.
    Notez que les blancs au début de la ligne sont significatifs.

```

Ou bien, les chaînes peuvent être entourées par un couple de triple-quotes correspondantes: `"""` ou `'''`. Les fins de lignes n'ont pas besoin d'être préfixées lorsqu'on utilise les triple-quotes, mais elles seront

---

1. NDT: Ce paragraphe absent de l'édition originale a été ajouté par Daniel Calvelo Aros à l'intention des utilisateurs de Python francophones.

incluses dans la chaîne.

```
print """
Usage: trucmuche [OPTIONS]
    -h                Affiche cette notice d'usage
    -H hôte           hôte auquel il faut se connecter
"""
```

produit l'affichage suivant:

```
Usage: trucmuche [OPTIONS]
    -h                Affiche cette notice d'usage
    -H hôte           hôte auquel il faut se connecter
```

L'interpréteur affiche le résultat des opérations sur les chaînes de la même façon qu'à la saisie: entre quotes, et avec quotes et autres caractères bizarres préfixés par un antislash, pour afficher leur valeur exacte. La chaîne sera délimitée par des doubles quotes si elle contient une simple quote et aucune double quote, sinon, elle sera délimitée par des simples quotes. (L'instruction `print`, décrite plus loin, peut être utilisée pour écrire des chaînes sans quotes ni caractères préfixés.)

Les chaînes peuvent être concaténées (accolées) avec l'opérateur `+`, et répétées avec `*`:

```
>>> mot = 'Help' + 'A'
>>> mot
'HelpA'
>>> '<' + mot*5 + '>'
'<HelpAHelpAHelpAHelpAHelpA>'
```

Deux chaînes de texte côte à côte sont automatiquement concaténées; la première ligne ci-dessus aurait pu être écrite `'mot = 'Help'A'`; ceci fonctionne seulement avec deux chaînes de texte, pas avec des expressions quelconques de type chaîne.

Les chaînes peuvent être décomposées (indexées); comme en C, le premier caractère d'une chaîne est en position (index) 0. Il n'y a pas de type caractère spécifique; un caractère est simplement une chaîne de taille un. Comme en Icon, les sous-chaînes peuvent être spécifiées avec la *notation de découpage (slice)*: deux indices séparés par deux-points.

```
>>> mot[4]
'A'
>>> mot[0:2]
'He'
>>> mot[2:4]
'lp'
```

Les indices de découpage ont des valeurs par défaut utiles; un premier index non-défini prend pour valeur par défaut zéro, un second index omis prend pour valeur par défaut la taille de la chaîne qu'on est en train de découper.

```
>>> mot[:2]    # Les deux premiers caractères
'He'
>>> mot[2:]    # Tout sauf les deux premiers caractères
'lpA'
```

Voici un invariant utile des opérations de découpage: `s[:i] + s[i:]` égale `s`.



```
>>> mot[:2] + mot[2:]
'HelpA'
>>> mot[:3] + mot[3:]
'HelpA'
```

Les indices de découpage erronés sont gérés de façon élégante: un index qui est trop grand est remplacé par la taille de la chaîne, un index de fin inférieur à l'indice de début retourne une chaîne vide.

```
>>> mot[1:100]
'elpA'
>>> mot[10:]
''
>>> mot[2:1]
''
```

Les indices peuvent être des nombres négatifs, pour compter à partir de la droite. Par exemple:

```
>>> mot[-1]      # Le dernier caractère
'A'
>>> mot[-2]      # L'avant dernier caractère
'p'
>>> mot[-2:]     # Les deux derniers caractères
'pA'
>>> mot[:-2]     # Tout sauf les deux derniers caractères
'Hel'
```

Mais notez que `-0` est vraiment la même chose que `0`, donc ça ne compte pas à partir de la droite!

```
>>> mot[-0]     # (puisque -0 égale 0)
'H'
```

Les indices de découpage négatifs hors limites sont tronqués, mais n'essayez pas ceci avec des indices d'accès à des éléments uniques (sans découpage):

```
>>> mot[-100:]
'HelpA'
>>> mot[-10]    # erreur
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1
IndexError: string index out of range
```

La meilleure façon de se rappeler comment marchent les découpages est de penser aux indices comme pointant *entre* les caractères, avec le bord gauche du premier caractère numéroté 0. Alors le bord droit du dernier caractère d'une chaîne de  $n$  caractères porte l'index  $n$ , par exemple:

```
+---+---+---+---+---+
| H | e | l | p | A |
+---+---+---+---+---+
 0  1  2  3  4  5
-5 -4 -3 -2 -1
```

La première ligne de nombres donne la position des indices 0...5 dans la chaîne; la seconde ligne donne les indices négatifs correspondants. Le découpage de  $i$  à  $j$  consiste en tous les caractères entre les extrémités étiquetées  $i$  et  $j$ , respectivement.

Pour les indices non négatifs, la longueur d'une tranche est la différence entre ses indices, si les deux sont à l'intérieur des limites, par ex., la longueur de `mot[1:3]` est 2.

La fonction intégrée `len()` retourne la longueur d'une chaîne:

```
>>> s = 'supercalifragilisticexpialidocious'
>>> len(s)
34
```

## Listes

Python connaît un grand nombre de types de données *composites*, utilisées pour regrouper un ensemble de valeurs. La plus riche en possibilités est la *liste*, qui peut être écrite comme une liste de valeurs (éléments) entre crochets et séparés par des virgules. Les éléments d'une liste n'ont pas nécessairement le même type.

```
>>> a = ['spam', 'eggs', 100, 1234]
>>> a
['spam', 'eggs', 100, 1234]
```

Comme les indices des chaînes, les indices des listes commencent à 0, et les listes peuvent être découpées, concaténées, et ainsi de suite:

```
>>> a[0]
'spam'
>>> a[3]
1234
>>> a[-2]
100
>>> a[1:-1]
['eggs', 100]
>>> a[:2] + ['bacon', 2*2]
['spam', 'eggs', 'bacon', 4]
>>> 3*a[:3] + ['Boe!']
['spam', 'eggs', 100, 'spam', 'eggs', 100, 'spam', 'eggs', 100, 'Boe!']
```

A la différence des chaînes, qui sont *non-modifiables*, il est possible de changer les éléments individuels d'une liste:

```
>>> a
['spam', 'eggs', 100, 1234]
>>> a[2] = a[2] + 23
>>> a
['spam', 'eggs', 123, 1234]
```

L'affectation dans des tranches est aussi possible, et ceci peut même changer la taille de la liste:

```

>>> # Remplacer certains éléments:
... a[0:2] = [1, 12]
>>> a
[1, 12, 123, 1234]
>>> # En enlever certains:
... a[0:2] = []
>>> a
[123, 1234]
>>> # En insérer
... a[1:1] = ['bletch', 'xyzyz']
>>> a
[123, 'bletch', 'xyzyz', 1234]
>>> a[1:0] = a      # Insère (une copie de) soi-même au début
>>> a
[123, 'bletch', 'xyzyz', 1234, 123, 'bletch', 'xyzyz', 1234]

```

La fonction intégrée `len()` s'applique aussi aux listes:

```

>>> len(a)
8

```

Il est possible d'emboîter des listes (créer des listes contenant d'autres listes), par exemple:

```

>>> q = [2, 3]
>>> p = [1, q, 4]
>>> len(p)
3
>>> p[1]
[2, 3]
>>> p[1][0]
2
>>> p[1].append('xtra')      # Cf. section 5.1
>>> p
[1, [2, 3, 'xtra'], 4]
>>> q
[2, 3, 'xtra']

```

Notez que dans l'exemple précédent, `p[1]` et `q` se réfèrent réellement au même objet! Nous reviendrons plus tard sur la *sémantique des objets*.

## 3.2 Premiers Pas Vers la Programmation

Bien sûr, nous pouvons utiliser Python pour des tâches plus compliquées que d'ajouter deux et deux. Par exemple, nous pouvons écrire une sous-séquence de la suite de *Fibonacci* de la façon suivante:

```

>>> # Suite de Fibonacci
... # La somme de deux éléments définit le suivant
... a, b = 0, 1
>>> while b < 10:
...     print b
...     a, b = b, a+b
...
1
1
2
3
5
8

```

Cet exemple introduit plusieurs fonctionnalités nouvelles.

- La première ligne contient une *affectation multiple*: les variables `a` et `b` prennent simultanément les nouvelles valeurs 0 et 1. Sur la dernière ligne l'affectation multiple est utilisée à nouveau, montrant que les expressions en partie droite sont d'abord toutes évaluées avant qu'aucune affectation ne se fasse.
- La boucle `while` s'exécute tant que la condition (ici: `b < 10`) reste vraie. En Python, comme en C, toute valeur entière différente de zéro est vraie; zéro est faux. La condition pourrait aussi être une chaîne ou une valeur de type liste, en fait n'importe quelle séquence; n'importe quoi avec une longueur différente de zéro est vrai, les séquences vides correspondent à faux. Le test utilisé dans l'exemple est une simple comparaison. Les opérateurs de comparaison standard sont écrits de la même façon qu'en C: `<`, `>`, `==`, `<=`, `>=` et `!=`.
- Le *corps* de la boucle est *indenté*: l'indentation est le moyen par lequel Python regroupe les instructions. Python ne fournit pas (encore) une fonction d'édition de ligne intelligente, donc vous devez insérer une tabulation ou un espace pour chaque ligne indentée. En pratique vous préparerez les saisies plus compliquées avec un éditeur de texte; la plupart des éditeurs de texte ont une fonction d'auto-indentation. Lorsqu'une instruction composée est entrée en mode interactif, elle doit être suivie d'une ligne vide pour indiquer qu'elle est terminée (car l'interpréteur ne peut pas deviner si vous avez tapé la dernière ligne).
- L'instruction `print` écrit la valeur de la ou des expressions qui lui sont données. Elle diffère de la simple écriture de l'expression (comme tout-à-l'heure dans les exemples de la calculatrice) dans la mesure où elle accepte plusieurs expressions et chaînes. Les chaînes sont imprimées sans quotes, et un espace est inséré entre les éléments, ce qui vous permet de les afficher dans un format plus sympathique, comme ceci:

```

>>> i = 256*256
>>> print 'La valeur de i est', i
La valeur de i est 65536

```

Une virgule finale empêche le retour chariot après l'affichage:

```

>>> a, b = 0, 1
>>> while b < 1000:
...     print b,
...     a, b = b, a+b
...
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987

```

Notez que l'interpréteur insère un retour chariot avant d'imprimer le prompt suivant si la ligne n'a pas été complétée.

## D'Autres Outils de Contrôle d'Exécution

A part l'instruction `while` que l'on vient de découvrir, Python comprend les instructions de contrôle d'exécution habituelles connues dans d'autres langages, avec quelques adaptations.

### 4.1 Instructions `if`

Peut-être l'instruction la plus connue est-elle l'instruction `if`. Par exemple:

```
>>> if x < 0:
...     x = 0
...     print 'Négatif changé en zéro'
... elif x == 0:
...     print 'Zéro'
... elif x == 1:
...     print 'Un seul'
... else:
...     print 'Plus'
... 
```

Il peut y avoir aucune ou plusieurs sections `elif`, et la section `else` est optionnelle. Le mot-clé '`elif`' est une abréviation de 'else if', et est utile pour éviter une indentation excessive. Une séquence `if ... elif ... elif ...` est un substitut pour les instructions `switch` ou `case` qu'on trouve dans d'autres langages.

### 4.2 Instructions `for`

L'instruction `for` en Python diffère un petit peu de ce que vous avez pu utiliser en C ou en Pascal. Au lieu d'itérer toujours dans une progression arithmétique de nombres (comme en Pascal), ou de laisser l'utilisateur complètement libre dans les tests et les pas d'itération (comme en C), l'instruction `for` de Python itère parmi les éléments de n'importe quelle séquence (par ex., une liste ou une chaîne), dans l'ordre où ils apparaissent dans la séquence. Par exemple (aucun jeu de mots volontaire):

```
>>> # Mesurer quelques chaînes:
... a = ['chat', 'fenêtre', 'défenestrer']
>>> for x in a:
...     print x, len(x)
...
chat 4
fenêtre 7
défenestrer 11
```

Il n'est pas prudent de modifier la séquence sur laquelle on itère dans la boucle (ceci peut seulement arriver pour les types de séquences modifiables, par exemple, les listes). Si vous avez besoin de modifier

la liste sur laquelle vous itérez, par exemple, pour dupliquer des éléments sélectionnés, vous devez itérer sur une copie. La notation de découpage rend ceci particulièrement pratique:

```
>>> for x in a[:]: # fait une copie de la liste entière par découpage
...     if len(x) > 8: a.insert(0, x)
...
>>> a
['défenestrer', 'chat', 'fenêtre', 'défenestrer']
```

### 4.3 La Fonction `range()`

Si vous avez besoin d'itérer sur une séquence de nombres, la fonction intégrée `range()` vient à point. Elle génère des listes contenant des progressions arithmétiques, par ex.:

```
>>> range(10)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Le nombre de fin qui lui est passé n'est jamais dans la liste générée; `range(10)` génère une liste de 10 valeurs, exactement les indices des éléments d'une séquence de longueur 10. Il est possible de faire commencer l'intervalle à un autre nombre, ou de spécifier un incrément différent (même négatif):

```
>>> range(5, 10)
[5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(0, 10, 3)
[0, 3, 6, 9]
>>> range(-10, -100, -30)
[-10, -40, -70]
```

Pour parcourir les indices d'une séquence, combinez `range()` et `len()` comme ci-dessous:

```
>>> a = ['Marie', 'avait', 'un', 'petit', 'mouton']
>>> for i in range(len(a)):
...     print i, a[i]
...
0 Marie
1 avait
2 un
3 petit
4 mouton
```

### 4.4 Les Instructions `break` et `continue`, et les Clauses `else` dans les Boucles

L'instruction `break`, comme en C, sort de la plus petite boucle `for` ou `while` englobante.

L'instruction `continue`, également empruntée au C, continue sur la prochaine itération de la boucle.

Les instructions de boucle ont une clause `else`; elle est exécutée lorsque la boucle se termine par épuisement de la liste (avec `for`) ou quand la condition devient fausse (avec `while`), mais pas quand la boucle est interrompue par une instruction `break`. Ceci est expliqué dans la boucle suivante, qui recherche des nombres premiers:

```

>>> for n in range(2, 10):
...     for x in range(2, n):
...         if n % x == 0:
...             print n, 'égale', x, '*', n/x
...             break
...         else:
...             print n, 'est un nombre premier'
...
2 est un nombre premier
3 est un nombre premier
4 égale 2 * 2
5 est un nombre premier
6 égale 2 * 3
7 est un nombre premier
8 égale 2 * 4
9 égale 3 * 3

```

## 4.5 L'Instruction pass

L'instruction `pass` ne fait rien. Elle peut être utilisée lorsqu'une instruction est requise syntaxiquement mais que le programme ne nécessite aucune action. Par exemple:

```

>>> while 1:
...     pass # Attente active d'une interruption au clavier
...

```

## 4.6 Définition de Fonctions

Nous pouvons créer une fonction qui écrit la série de Fibonacci jusqu'à une limite quelconque:

```

>>> def fib(n): # écrit la série de Fibonacci jusqu'à n
...     "Affiche une suite de Fibonacci jusqu'à n"
...     a, b = 0, 1
...     while b < n:
...         print b,
...         a, b = b, a+b
...
>>> # Maintenant on appelle la fonction qui vient juste d'être définie
... fib(2000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597

```

Le mot-clé `def` débute la *définition* d'une fonction. Il doit être suivi par le nom de la fonction et une liste entre parenthèses de paramètres formels. Les instructions qui forment le corps de la fonction commencent sur la ligne suivante, indentée par une tabulation. La première instruction du corps de la fonction peut éventuellement être un texte dans une chaîne de caractères; cette chaîne est la chaîne de documentation de la fonction, ou *docstring*. Il y a des outils qui utilisent les docstrings pour générer automatiquement de la documentation papier, ou pour permettre à l'utilisateur de naviguer interactivement dans le code; c'est une bonne technique que d'inclure les docstrings dans le code que vous écrivez, donc essayez de vous y habituer.

L'*exécution* d'une fonction génère une nouvelle table de symboles, utilisée pour les variables locales de la fonction. Plus précisément, toutes les affectations de variables dans une fonction stockent la valeur dans la table de symboles locale; alors que les références à des variables regardent en premier dans la table de symboles locale, puis dans la table de symboles globale, et enfin dans la table des noms intégrés. Ainsi, on ne peut affecter directement une valeur aux variables globales à l'intérieur d'une fonction (à moins de

les déclarer avec une instruction `global`), bien qu'on puisse y faire référence.

Les vrais paramètres (arguments) d'un appel de fonction sont introduits dans la table de symboles locale de la fonction appelée quand elle est appelée; ainsi, les arguments sont passés en utilisant un *passage par valeur*.<sup>1</sup> Quand une fonction appelée appelle à son tour une autre fonction, une nouvelle table de symboles locaux est créée pour cet appel.

La définition d'une fonction introduit le nom de la fonction dans la table de symboles courante. La valeur du nom de la fonction a un type qui est reconnu par l'interpréteur comme une fonction définie par l'utilisateur. Cette valeur peut être affectée à un autre nom qui peut alors être utilisé aussi comme une fonction. Ceci permet de disposer d'un mécanisme général de renommage:

```
>>> fib
<function object at 10042ed0>
>>> f = fib
>>> f(100)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
```

Vous pourriez objecter que `fib` n'est pas une fonction mais une procédure. En Python, comme en C, les procédures sont juste des fonctions qui ne retournent pas de valeur. En fait, techniquement parlant, les procédures retournent bien une valeur, bien qu'elle soit plutôt décevante. Cette valeur est appelée `None` (c'est un nom intégré). La valeur `None` n'est normalement pas affichée par l'interpréteur si elle devait être la seule valeur écrite. Vous pouvez le vérifier si vous y tenez vraiment:

```
>>> print fib(0)
None
```

Ecrire une fonction qui retourne une liste des nombres de la suite de Fibonacci, au lieu de les imprimer, est très simple:

```
>>> def fib2(n): # retourne la série de Fibonacci jusqu'à n
...     "Retourne une liste contenant la série de Fibonacci jusqu'à n"
...     resultat = []
...     a, b = 0, 1
...     while b < n:
...         resultat.append(b)    # voir ci-dessous
...         a, b = b, a+b
...     return resultat
...
>>> f100 = fib2(100)    # on l'appelle
>>> f100                # écrire le résultat
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

Cet exemple, comme d'habitude, démontre quelques nouvelles caractéristiques de Python:

- L'instruction `return` termine une fonction en renvoyant une valeur. `return` sans une expression en argument est utilisé pour retourner depuis le milieu d'une procédure (aboutir à la fin termine aussi la procédure), auquel cas la valeur `None` est retournée.
- L'instruction `result.append(b)` appelle une *méthode* de l'objet `result`. Une méthode est une fonction qui 'appartient' à un objet et est nommée `obj.nommethode`, où `obj` est un objet (cela pourrait être une expression), et `nommethode` est le nom d'une méthode qui est définie d'après le type de l'objet. Différents types définissent différentes méthodes. Les méthodes de types différents peuvent avoir le même nom sans que cela soit source d'ambiguïtés. (Il est possible de définir vos propres types d'objets et méthodes, en utilisant des *classes*, de la façon décrite en 9.) La méthode `append()` montrée précédemment, est définie pour les objets listes; elle ajoute un nouvel élément à la fin de la liste. Dans cet exemple, c'est équivalent à '`result = result + [b]`', mais en plus performant.

---

1. En réalité, *passage par référence d'objet* serait une meilleure description, puisque si un objet modifiable est passé, l'appelant verra tous les changements que l'appelé y effectue (par ex., des éléments insérés dans une liste).



## 4.7 Encore Plus sur la Définition de Fonctions

Il est aussi possible de définir des fonctions à nombre d'arguments variable. Il y a trois façons de faire, qui peuvent être combinées.

### Valeurs d'Argument par Défaut

La technique la plus utile consiste à spécifier une valeur par défaut pour un ou plusieurs arguments. Ceci crée une fonction qui peut être appelée avec moins d'arguments qu'il n'en a été défini, par ex.

```
def demande_ok(question, tentatives=4, plainte='Oui ou non, svp!'):
    while 1:
        ok = raw_input(question)
        if ok in ('o', 'ou', 'oui'): return 1
        if ok in ('n', 'no', 'non', 'niet'): return 0
        tentatives = tentatives - 1
        if tentatives < 0: raise IOError, 'utilisateur refusenik'
    print plainte
```

Cette fonction peut être appelée soit comme ceci: `demande_ok('Etes vous sûr de vouloir quitter?')`<sup>2</sup> ou comme ceci: `demande_ok('OK pour écrasement du fichier?', 2)`.

Les valeurs par défaut sont évaluées au moment de la définition de la fonction dans la portée *de définition*, ainsi par ex.

```
i = 5
def f(arg = i): print arg
i = 6
f()
```

affichera 5.

**Avertissement important:** La valeur par défaut est évaluée seulement une fois. Ceci est important lorsque la valeur par défaut est un objet modifiable comme une liste ou un dictionnaire. Par exemple, la fonction suivante accumule les arguments qui lui sont passés au fur et à mesure des appels:

```
def f(a, l = []):
    l.append(a)
    return l
print f(1)
print f(2)
print f(3)
```

Ceci affichera

```
[1]
[1, 2]
[1, 2, 3]
```

Si vous ne voulez pas que la valeur par défaut soit partagée entre des appels successifs, vous pouvez plutôt écrire la fonction comme ceci:

---

<sup>2</sup> NDT: l'accent circonflexe sur le "u" de "sur" s'affiche assez mal chez nous. Désolé, mais notre compétence en LaTeX est limitée. Merci de nous signaler le correctif.

```
def f(a, l = None):
    if l is None:
        l = []
    l.append(a)
    return l
```

## Arguments à Mot-Clé

Les fonctions peuvent aussi être appelées en utilisant des arguments mots-clés de la forme '*motcle = valeur*'. Par exemple, la fonction suivante:

```
def perroquet(voltage, etat='c'est du solide', action='vroom', type='Bleu Norvégien'):
    print "-- Ce perroquet ne fera pas", action,
    print "si vous le mettez sous", voltage, "Volts."
    print "-- Beau plumage, le", type
    print "-- Ca", etat, "!"
```

pourrait être appelée de l'une des façons suivantes:

```
perroquet(1000)
perroquet(action = 'VOOOO00M', voltage = 1000000)
perroquet('un millier', etat = 'fait bouffer les pissenlits par la racine')
perroquet('un million', 'vous dégoute de la vie', 'de bonds')
```

mais les appels suivants seraient tous invalides:

```
perroquet() # manque un argument obligatoire
perroquet(voltage=5.0, 'rend mort') # un argument non-mot-clé suit un mot-clé
perroquet(110, voltage=220) # doublon de valeurs pour un argument
perroquet(acteur='John Cleese') # mot-clé inconnu
```

En général, une liste d'arguments doit être constituée de tous les arguments de position, suivis de tous les arguments mots-clés, où ces mots-clés doivent être choisis parmi les noms des paramètres formels. Il n'est pas important qu'un paramètre formel ait une valeur par défaut ou non. Aucun argument ne peut recevoir une valeur plus d'une fois — les noms de paramètre formel correspondant aux arguments de position ne peuvent être utilisés comme mots-clés dans les mêmes appels.

Quand un paramètre formel de la forme *\*\*nom* est présent en dernière position, il reçoit un dictionnaire contenant tous les arguments mots-clés dont les mots-clés ne correspondent pas à un paramètre formel. Ceci peut être combiné avec un paramètre formel de la forme *\*nom* (décrit dans la sous-section suivante) qui reçoit un tuple contenant les arguments positionnels au-delà de la liste de paramètres formels. (*\*nom* doit être placé avant *\*\*nom*.) Par exemple, nous définissons une fonction comme ceci:

```
def fromagerie(type, *arguments, **motcles):
    print "-- Avez-vous du", type, '?'
    print "-- Je suis désolé, plus personne n'a de", type
    for arg in arguments: print arg
    print '-'*40
    for mc in motcles.keys(): print mc, ':', motcles[mc]
```

Elle pourrait être appelée comme ceci:

```

fromagerie('Camembert', "Il est très coulant, monsieur.",
           "Il est vraiment très, TRES coulant, monsieur.",
           client='John Cleese',
           proprietaire='Michael Palin',
           sketch='Sketch de la Fromagerie' )

```

et bien sûr, elle écrirait:

```

-- Avez-vous du Camembert ?
-- Je suis désolé, plus personne n'a de Camembert
Il est très coulant, monsieur.
Il est vraiment très, TRES coulant, monsieur.
-----
client : John Cleese
proprietaire : Michael Palin
sketch : Sketch de la Fromagerie

```

## Listes d'Arguments Arbitraires

Finalement, l'option la moins fréquemment utilisée est de spécifier qu'une fonction peut être appelée avec un nombre d'arguments arbitraire. Ces arguments seront récupérés dans un tuple. Avant le nombre variable d'arguments, zéro ou plus arguments normaux pourraient être présents.

```

def fprintf(fichier, format, *args):
    fichier.write(format % args)

```

## Les Formes Lambda

Suite à la demande populaire, quelques caractéristiques trouvées habituellement dans les langages de programmation fonctionnelle et dans Lisp ont été ajoutées à Python. Avec le mot-clé `lambda`, de petites fonctions anonymes peuvent être créées. Voici une fonction qui retourne la somme de ses deux arguments: `'lambda a, b: a+b'`. Les formes Lambda peuvent être utilisées chaque fois qu'un objet fonction est requis. Elles sont limitées syntaxiquement à une expression unique. Sémantiquement, elles sont juste de l'enrobage syntaxique pour une définition de fonction normale. Comme les définitions de fonctions imbriquées, les formes lambda ne peuvent pas faire référence à des variables de la portée qui les contient, mais ceci peut être surpassé en utilisant judicieusement les valeurs des arguments par défaut, par ex.

```

def fabrique_incrementeur(n):
    return lambda x, incr=n: x+incr

```

## Chaînes de Documentation (Docstrings)

Il existe des conventions émergentes à propos du contenu et du formatage des chaînes de documentation.

La première ligne devrait toujours être un résumé concis des objectifs de l'objet. Afin d'être bref, il ne devrait pas répéter explicitement le nom ou le type de l'objet, puisque ces informations sont disponibles par d'autres moyens (sauf si le nom se trouve être un verbe décrivant l'utilisation d'une fonction). Cette ligne devrait toujours commencer par une lettre majuscule et finir par une virgule.

S'il y a d'autres lignes dans la chaîne de documentation, la deuxième ligne devrait être vide, séparant visuellement le résumé du reste de la description. Les lignes suivantes devraient constituer un ou plusieurs paragraphes décrivant les conventions d'appel des objets, ses effets de bord, etc.

L'interpréteur python ne supprime pas l'indentation des chaînes de texte multilignes en Python, donc

les outils qui traitent la documentation doivent supprimer l'indentation. Ceci peut se faire en utilisant la convention suivante. La première ligne non-vide *après* la première ligne de la chaîne détermine la quantité d'indentation pour toute la chaîne de documentation. (On ne peut pas utiliser la première ligne puisqu'elle est généralement adjacente aux quotes ouvrantes de la chaîne donc son indentation n'est pas apparente dans le texte de la chaîne.) Les espaces "équivalents" à cette indentation sont ensuite supprimés du début de toutes les lignes de la chaîne. Des lignes indentées de façon moins importante ne devraient pas apparaître, mais si elles le font, tous leurs espaces en début de ligne devraient être supprimés. L'équivalence de l'espacement devrait être testée après l'expansion des tabulations (à 8 espaces, normalement).

---

# Structures de Données

Ce chapitre décrit avec plus de détail quelques éléments que vous avez déjà étudié, et ajoute aussi quelques nouveautés.

## 5.1 Plus de Détails sur les Listes

Le type de données liste possède d'autres méthodes. Voici toutes les méthodes des objets listes:

**insert(i, x)** Insère un élément à une position donnée. Le premier argument est l'indice de l'élément avant lequel il faut insérer, donc `a.insert(0, x)` insère au début de la liste, et `a.insert(len(a), x)` est équivalent à `a.append(x)`.

**append(x)** Équivalent à `a.insert(len(a), x)`.

**index(x)** Retourne l'indice dans la liste du premier élément dont la valeur est `x`. Il y a erreur si cet élément n'existe pas.

**remove(x)** Enlève le premier élément de la liste dont la valeur est `x`. Il y a erreur si cet élément n'existe pas.

**sort()** Trie les éléments à l'intérieur de la liste.

**reverse()** Renverse l'ordre des éléments à l'intérieur de la liste.

**count(x)** Renvoie le nombre de fois que `x` apparaît dans la liste.

Un exemple qui utilise toutes les méthodes des listes:

```
>>> a = [66.6, 333, 333, 1, 1234.5]
>>> print a.count(333), a.count(66.6), a.count('x')
2 1 0
>>> a.insert(2, -1)
>>> a.append(333)
>>> a
[66.6, 333, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.index(333)
1
>>> a.remove(333)
>>> a
[66.6, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.reverse()
>>> a
[333, 1234.5, 1, 333, -1, 66.6]
>>> a.sort()
>>> a
[-1, 1, 66.6, 333, 333, 1234.5]
```

## Outils de Programmation Fonctionnelle

Il y a trois fonctions intégrées qui sont très pratiques avec les listes: `filter()`, `map()`, et `reduce()`.

'`filter(fonction, sequence)`' renvoie une liste (du même type, si possible) contenant les seuls éléments de la séquence pour lesquels `fonction(element)` est vraie. Par exemple, pour calculer quelques nombres premiers:

```
>>> def f(x): return x%2 != 0 and x%3 != 0
...
>>> filter(f, range(2, 25))
[5, 7, 11, 13, 17, 19, 23]
```

'`map(fonction, sequence)`' appelle `fonction(element)` pour chacun des éléments de la séquence et renvoie la liste des valeurs de retour. Par exemple, pour calculer les cubes:

```
>>> def cube(x): return x*x*x
...
>>> map(cube, range(1, 11))
[1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000]
```

Plusieurs séquences peuvent être passées en paramètre; la fonction doit alors avoir autant d'arguments qu'il y a de séquences et est appelée avec les éléments correspondants de chacune des séquences (ou `None` si l'une des séquences est plus courte que l'autre). Si `None` est passé en tant que fonction, une fonction retournant ses arguments lui est substituée.

En combinant ces deux cas spéciaux, on voit que '`map(None, liste1, liste2)`' est une façon pratique de transformer un couple de liste en une liste de couples. Par exemple:

```
>>> seq = range(8)
>>> def carre(x): return x*x
...
>>> map(None, seq, map(carre, seq))
[(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25), (6, 36), (7, 49)]
```

'`reduce(fonction, sequence)`' renvoie une valeur unique construite par l'appel de la fonction binaire `fonction` sur les deux premiers éléments de la séquence, puis sur le résultat et l'élément suivant, et ainsi de suite. Par exemple, pour calculer la somme des nombres de 1 à 10:

```
>>> def ajoute(x,y): return x+y
...
>>> reduce(ajoute, range(1, 11))
55
```

S'il y a seulement un élément dans la séquence, sa valeur est renvoyée; si la séquence est vide, une exception est déclenchée.

Un troisième argument peut être transmis pour indiquer la valeur de départ. Dans ce cas, la valeur de départ est renvoyée pour une séquence vide, et la fonction est d'abord appliquée à la valeur de départ et au premier élément de la séquence, puis au résultat et à l'élément suivant, et ainsi de suite. Par exemple,

```

>>> def somme(seq):
...     def ajoute(x,y): return x+y
...     return reduce(ajoute, seq, 0)
...
>>> somme(range(1, 11))
55
>>> somme([])
0

```

## 5.2 L'instruction del

Il y a un moyen d'enlever un élément d'une liste en ayant son indice au lieu de sa valeur: l'instruction `del`. Ceci peut aussi être utilisé pour enlever des tranches dans une liste (ce que l'on a fait précédemment par remplacement de la tranche par une liste vide). Par exemple:

```

>>> a
[-1, 1, 66.6, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[0]
>>> a
[1, 66.6, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[2:4]
>>> a
[1, 66.6, 1234.5]

```

`del` peut aussi être utilisé pour supprimer des variables complètes:

```

>>> del a

```

Faire par la suite référence au nom `a` est une erreur (au moins jusqu'à ce qu'une autre valeur ne lui soit affectée). Nous trouverons d'autres utilisations de `del` plus tard.

## 5.3 N-uplets (tuples) et Séquences

Nous avons vu que les listes et les chaînes ont plusieurs propriétés communes, par ex., l'indexation et les opérations de découpage. Elles sont deux exemples de types de données de type *séquence*. Puisque Python est un langage qui évolue, d'autres types de données de type séquence pourraient être ajoutés. Il y a aussi un autre type de données de type séquence standard: le *tuple* (n-uplet).

Un n-uplet consiste en un ensemble de valeurs séparées par des virgules, par exemple:

```

>>> t = 12345, 54321, 'salut!'
>>> t[0]
12345
>>> t
(12345, 54321, 'salut!')
>>> # Les Tuples peuvent être imbriqués:
... u = t, (1, 2, 3, 4, 5)
>>> u
((12345, 54321, 'salut!'), (1, 2, 3, 4, 5))

```

Comme vous pouvez le voir, à l'affichage, les tuples sont toujours entre parenthèses, de façon à ce que des tuples de tuples puissent être interprétés correctement; ils peuvent être saisis avec ou sans parenthèses, bien que des parenthèses soient souvent nécessaires (si le tuple fait partie d'une expression plus complexe).

Les tuples ont plein d'utilisations, par exemple, les couples de coordonnées (x, y), les enregistrements

des employés d'une base de données, etc. Les tuples, comme les chaînes, sont non-modifiables: il est impossible d'affecter individuellement une valeur aux éléments d'un tuple (bien que vous puissiez simuler quasiment cela avec le découpage et la concaténation).

Un problème particulier consiste à créer des tuples contenant 0 ou 1 élément: la syntaxe reconnaît quelques subtilités pour y arriver. Les tuples vides sont construits grâce à des parenthèses vides; un tuple avec un élément est construit en faisant suivre une valeur d'une virgule (il ne suffit pas de mettre une valeur seule entre parenthèses). Moche, mais efficace. Par exemple:

```
>>> empty = ()
>>> singleton = 'salut', # <-- notez la virgule en fin de ligne
>>> len(empty)
0
>>> len(singleton)
1
>>> singleton
('salut',)
```

L'instruction `t = 12345, 54321, 'salut!'` est un exemple d' *emballage en tuple* (tuple packing): les valeurs 12345, 54321 et 'salut!' sont emballées ensemble dans un tuple. L'opération inverse est aussi possible, par ex.:

```
>>> x, y, z = t
```

Ceci est appelé, fort judicieusement, *déballage de tuple* (tuple unpacking). Le déballage d'un tuple nécessite que la liste des variables à gauche ait un nombre d'éléments égal à la longueur du tuple. Notez que des affectations multiples ne sont en réalité qu'une combinaison d'emballage et déballage de tuples!

A l'occasion, l'opération correspondante sur les listes est utile: *list unpacking*. Ceci est possible en insérant la liste des variables entre des crochets carrés:

```
>>> a = ['spam', 'oeufs', 100, 1234]
>>> [a1, a2, a3, a4] = a
```

## 5.4 Dictionnaires

Un autre type de données intégré à Python est le *dictionnaire*. Les dictionnaires sont parfois trouvés dans d'autres langages sous le nom de "mémoires associatives" ou "tableaux associatifs". A la différence des séquences, qui sont indexées par un intervalle numérique, les dictionnaires sont indexés par des *clés*, qui peuvent être de n'importe quel type non-modifiable; les chaînes et les nombres peuvent toujours être des clés. Les tuples peuvent être utilisés comme clés s'ils ne contiennent que des chaînes, des nombres ou des tuples. Vous ne pouvez pas utiliser des listes comme clés, puisque les listes peuvent être modifiées en utilisant leur méthode `append()`.

Il est préférable de considérer les dictionnaires comme des ensembles non ordonnés de couples *clé:valeur*, avec la contrainte que les clés soient uniques (à l'intérieur d'un même dictionnaire). Un couple d'accolades crée un dictionnaire vide: `{}`. Placer une liste de couples clé:valeur séparés par des virgules à l'intérieur des accolades ajoute les couples initiaux clé:valeur au dictionnaire; c'est aussi de cette façon que les dictionnaires sont affichés.

Les opérations principales sur un dictionnaire sont le stockage d'une valeur à l'aide d'une certaine clé et l'extraction de la valeur en donnant la clé. Il est aussi possible de détruire des couples clé:valeur avec `del`. Si vous stockez avec une clé déjà utilisée, l'ancienne valeur associée à cette clé est oubliée. C'est une erreur d'extraire une valeur en utilisant une clé qui n'existe pas.

La méthode `keys()` d'un objet de type dictionnaire retourne une liste de toutes les clés utilisées dans le dictionnaire, dans un ordre quelconque (si vous voulez qu'elle soit triée, appliquez juste la méthode



`sort()` à la liste des clés). Pour savoir si une clé particulière est dans le dictionnaire, utilisez la méthode `has_key()` du dictionnaire.

Voici un petit exemple utilisant un dictionnaire:

```
>>> tel = {'jack': 4098, 'sape': 4139}
>>> tel['guido'] = 4127
>>> tel
{'sape': 4139, 'guido': 4127, 'jack': 4098}
>>> tel['jack']
4098
>>> del tel['sape']
>>> tel['irv'] = 4127
>>> tel
{'guido': 4127, 'irv': 4127, 'jack': 4098}
>>> tel.keys()
['guido', 'irv', 'jack']
>>> tel.has_key('guido')
1
```

## 5.5 Plus de Détails sur les Conditions

Les conditions utilisées dans les instructions `while` et `if` peuvent contenir d'autres opérateurs en dehors des comparaisons.

Les opérateurs de comparaison `in` et `not in` vérifient si une valeur apparaît (ou non) dans une séquence. Les opérateurs `is` et `is not` vérifient si deux objets sont réellement le même objet; ceci se justifie seulement pour les objets modifiables comme les listes. Tous les opérateurs de comparaison ont la même priorité, qui est plus faible que celle de tous les opérateurs numériques.

Les comparaisons peuvent être enchaînées: par ex., `a < b == c` teste si `a` est inférieur ou égal à `b` et de plus si `b` est égal à `c`.

Les comparaisons peuvent être combinées avec les opérateurs Booléens `and` (et) et `or` (ou), et le résultat d'une comparaison (ou de n'importe quel autre expression Booléenne) peut être inversé avec `not` (pas). Ces opérateurs ont encore une fois une priorité inférieure à celle des opérateurs de comparaison; et entre eux, `not` a la plus haute priorité, et `or` la plus faible, de sorte que `A and not B or C` est équivalent à `(A and (not B)) or C`. Bien sûr, les parenthèses peuvent être utilisées pour exprimer les compositions désirées.

Les opérateurs Booléens `and` et `or` sont des opérateurs dits *raccourcis*: leurs arguments sont évalués de gauche à droite, et l'évaluation s'arrête dès que le résultat est trouvé. Par exemple, si `A` et `C` sont vrais mais que `B` est faux, `A and B and C` n'évalue pas l'expression `C`. En général, la valeur de retour d'un opérateur raccourci, quand elle est utilisée comme une valeur générale et non comme un Booléen, est celle du dernier argument évalué.

Il est possible d'affecter le résultat d'une comparaison ou une autre expression Booléenne à une variable. Par exemple,

```
>>> chaine1, chaine2, chaine3 = '', 'Trondheim', 'Hammer Dance'
>>> non_null = chaine1 or chaine2 or chaine3
>>> non_null
'Trondheim'
```

Notez qu'en Python, au contraire du C, les affectations ne peuvent pas être effectuées à l'intérieur des expressions.

## 5.6 Comparer Les Séquences et d'Autres Types

Les objets de type séquence peuvent être comparés à d'autres objets appartenant au même type de séquence. La comparaison utilise l'ordre *lexicographique* : les deux premiers éléments sont d'abord comparés, et s'ils diffèrent ceci détermine le résultat de la comparaison; s'ils sont égaux, les deux éléments suivants sont comparés, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'une des deux séquences soit épuisée. Si deux éléments à comparer sont eux-mêmes des séquences du même type, la comparaison lexicographique est reconsidérée récursivement. Si la comparaison de tous les éléments de deux séquences les donne égaux, les séquences sont considérées comme égales. Si une séquence est une sous-séquence initiale de l'autre, la séquence écourtée est la plus petite. L'ordonnement lexicographique pour les chaînes utilise l'ordonnement ASCII pour les caractères. Quelques exemples de comparaisons de séquences du même type:

```
(1, 2, 3)          < (1, 2, 4)
[1, 2, 3]         < [1, 2, 4]
'ABC' < 'C' < 'Pascal' < 'Python'
(1, 2, 3, 4)     < (1, 2, 4)
(1, 2)          < (1, 2, -1)
(1, 2, 3)       = (1.0, 2.0, 3.0)
(1, 2, ('aa', 'ab')) < (1, 2, ('abc', 'a'), 4)
```

Notez que la comparaison d'objets de types différents est licite. Le résultat est déterministe mais arbitraire: les types sont triés selon leur nom. Ainsi une liste (list) est toujours inférieure à une chaîne (string), une chaîne (string) est toujours inférieure à un n-uplet (tuple), etc. Les types numériques mélangés sont comparés en fonction de leur valeur numérique, ainsi 0 est égal à 0.0, etc.<sup>1</sup>

---

1. On ne doit pas se fier aux règles de comparaison pour des objets de types différents; elles pourraient changer dans une version ultérieure du langage.

---

# Modules

Si vous quittez l'interpréteur de Python et le lancez à nouveau, les définitions que vous avez faites (fonctions et variables) sont perdues. Par conséquent, si vous voulez écrire un programme plus long, vous feriez mieux d'utiliser à la place un éditeur de texte pour préparer le source pour l'interpréteur et de le lancer avec ce fichier comme entrée. Ceci s'appelle créer un script. Quant votre programme devient plus long, vous pouvez vouloir le couper en plusieurs fichiers pour une maintenance plus facile. Vous pouvez également vouloir utiliser dans plusieurs programmes une fonction pratique que vous avez écrite sans copier sa définition dans chaque programme.

Pour supporter ceci, Python offre un moyen de mettre des définitions dans un fichier et de les utiliser dans un script ou dans un session interactive de l'interpréteur. Un tel fichier s'appelle un *module*; les définitions d'un module peuvent être *importées* dans un autre module ou dans le module *principal* (la collection de variables à laquelle vous avez accès dans un script exécuté depuis le plus haut niveau et dans le mode calculatrice).

Un module est un fichier contenant des définitions et des instructions Python. Le nom de fichier est le nom du module auquel est ajouté le suffixe '.py'. Dans un module, le nom du module (comme chaîne de caractères) est disponible comme valeur de la variable globale `__name__`. Par exemple, employez votre éditeur de texte préféré pour créer un fichier appelé 'fibonacci.py' dans le répertoire courant avec le contenu suivant:

```
# Module nombres de Fibonacci

def fib(n):    # écrit la série de Fibonacci jusqu'à n
    a, b = 0, 1
    while b < n:
        print b,
        a, b = b, a+b

def fib2(n): # retourne la série de Fibonacci jusqu'à n
    result = []
    a, b = 0, 1
    while b < n:
        result.append(b)
        a, b = b, a+b
    return result
```

Maintenant lancez l'interpréteur Python et importez ce module avec la commande suivante:

```
>>> import fibo
```

Ceci n'écrit pas les noms des fonctions définies dans `fibo` directement dans la table de symboles actuelle; cela y insère seulement le nom de module `fibo`. En utilisant le nom de module vous pouvez accéder aux fonctions:

```

>>> fibo.fib(1000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
>>> fibo.fib2(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
>>> fibo.__name__
'fibo'

```

si vous avez l'intention d'utiliser souvent une fonction, vous pouvez l'affecter à un nom local:

```

>>> fib = fibo.fib
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

```

## 6.1 Encore Plus sur les Modules

Un module peut contenir des instructions exécutables aussi bien que des définitions de fonction.

Ces instructions sont destinées à initialiser le module. On les exécute seulement la *première* fois que le module est importé quelque part.<sup>1</sup>

Chaque module a sa propre table de symboles privée, qui est utilisée comme table de symbole globale par toutes les fonctions définies dans le module. Ainsi, l'auteur d'un module peut utiliser des variables globales dans le module sans s'inquiéter des désaccords accidentels avec les variables globales d'un utilisateur. D'autre part, si vous savez que ce que vous faites, vous pouvez accéder aux variables globales d'un module avec la même notation que celle employée pour se référer à ses fonctions, `nommodule.nomelem`.

Les modules peuvent importer d'autres modules. Il est d'usage mais pas obligatoire de placer toutes les instructions `import` au début d'un module (ou d'un script). Les noms du module importé sont placés dans la table globale de symboles du module importateur.

Il y a une variante de l'instruction `import` qui importe des noms d'un module directement dans la table de symboles du module importateur. Par exemple:

```

>>> from fibo import fib, fib2
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

```

Ceci n'introduit pas dans la table de symboles locale le nom du module duquel les éléments importés sont issus (ainsi dans l'exemple, `fibo` n'est pas défini).

Il y a même une variante pour importer tous les noms qu'un module définit:

```

>>> from fibo import *
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

```

Ceci importe tous les noms excepté ceux qui commencent par un tiret-bas (`_`).

### Le Chemin de Recherche du Module

Quand un module nommé `spam` est importé, l'interpréteur recherche un fichier nommé `'spam.py'` dans le répertoire courant, et puis dans la liste de répertoires indiquée par la variable d'environnement `$PYTHONPATH`. Elle a la même syntaxe que la variable du shell `$PATH`, c.-à-d., une liste de noms de répertoire. Quand `$PYTHONPATH` n'est pas renseigné, ou quand le fichier n'y est pas trouvé, la re-

<sup>1</sup>. En fait, les définitions de fonctions sont aussi des 'instructions' qui sont 'exécutées'; l'exécution insère le nom de la fonction dans la table de symboles globale du module.

cherche continue dans un chemin d'accès par défaut, dépendant de l'installation ; sur UNIX, c'est habituellement `./usr/local/lib/python`.

En fait, les modules sont recherchés dans la liste de répertoires donnée par la variable `sys.path` qui est initialisée à partir du répertoire contenant le script d'entrée (ou le répertoire actuel), `$PYTHONPATH` et le chemin par défaut, dépendant de l'installation. Ceci permet aux programmes Python qui savent ce qu'ils font de modifier ou de remplacer le chemin d'accès aux modules. Voyez la section sur les modules standards plus tard.

## Fichiers “Compilés” de Python

Pour accélérer de manière importante le temps de lancement des petits programmes qui utilisent beaucoup de modules standard, si un fichier appelé `'spam.pyc'` existe dans le répertoire où `'spam.py'` se trouve, il est supposé contenir une version du module `spam` déjà compilée “en byte-code”. L'heure de modification de la version de `'spam.py'` employée pour créer `'spam.pyc'` est enregistrée dans `'spam.pyc'`, et le fichier est ignoré si ceux-ci ne s'accordent pas.

Normalement, vous n'avez rien à faire pour créer le fichier `'spam.pyc'`. Toutes les fois que `'spam.py'` est compilé avec succès, une tentative est faite pour écrire la version compilée sur `'spam.pyc'`. Il n'y a pas d'erreur si cette tentative échoue; si pour une raison quelconque le fichier n'est pas écrit complètement, le fichier `'spam.pyc'` résultant sera identifié comme incorrect et ainsi ignoré plus tard. Le contenu du fichier `'spam.pyc'` est indépendant de la plate-forme, ainsi un répertoire de module de Python peut être partagé par des machines d'architectures différentes.

Quelques trucs pour les experts:

- Quand l'interpréteur de Python est appelé avec l'indicateur `-O`, du code optimisé est produit et enregistré dans des fichiers `'pyo'`. L'optimiseur actuel n'aide pas beaucoup; il retire seulement les instructions `assert` et des instructions `SET_LINENO`. Quand `-O` est utilisé, *tout* le byte-code est optimisé; les fichiers `pyc` sont ignorés et des fichiers `py` sont compilés en byte-code optimisé.
- Un programme ne fonctionne pas plus rapidement quand on le charge depuis un fichier `'pyc'` ou `'pyo'` que quand on le charge depuis un `'py'`; la seule chose qui est plus rapide pour les fichiers `'pyc'` ou `'pyo'` est la vitesse à laquelle ils sont chargés.
- Quand un script est exécuté en donnant son nom sur la ligne de commande, le byte-code pour le script n'est jamais écrit dans un fichier `'pyc'` ou `'pyo'`. Ainsi, le temps de démarrage d'une séquence type peut être réduit en déplaçant la majeure partie de son code dans un module et en ayant un petit script d'amorce qui importe ce module.
- Il est possible d'avoir un fichier appelé `'spam.pyc'` (ou `'spam.pyo'` quand `-O` est utilisé) sans module `'spam.py'` dans le même module. Ceci peut être employé pour distribuer une bibliothèque de code Python sous une forme qui est moyennement difficile à décompiler.
- Le module `compileall` peut créer des fichiers `'pyc'` (ou des fichiers `'pyo'` quand `-O` est utilisé) pour tous les modules présents dans un répertoire.

## 6.2 Modules Standard

Python est livré avec une bibliothèque de modules standard, décrite dans un document séparé, *Python Library Reference* (“Library Reference” ci-après). Quelques modules sont intégrés dans l'interpréteur; ceux-ci permettent d'accéder à des opérations qui ne font pas partie du noyau du langage mais sont néanmoins intégrées, pour des raisons d'efficacité ou pour permettre d'accéder aux primitives du système d'exploitation telles que les appels système. La définition de l'ensemble de ces modules standards est une option de configuration; par exemple, le module `amoeba` est seulement fourni sur les systèmes qui supportent d'une façon ou d'une autre les primitives d'Amoeba. Un module particulier mérite une certaine attention: `sys`, qui est intégré dans chaque interpréteur de Python. Les variables `sys.ps1` et `sys.ps2` définissent les chaînes de caractères utilisées en tant qu'invites primaire et secondaire:

```

>>> import sys
>>> sys.ps1
'>>> '
>>> sys.ps2
'...'
>>> sys.ps1 = 'C> '
C> print 'Yuck!'
Yuck!
C>

```

Ces deux variables sont seulement définies si l'interpréteur est en mode interactif.

La variable `sys.path` est une liste de chaînes de caractères qui déterminent le chemin de recherche des modules pour l'interpréteur. Il est initialisé à un chemin par défaut à partir de la variable d'environnement `$PYTHONPATH`, ou d'une valeur par défaut intégrée au programme si `$PYTHONPATH` n'est pas renseigné. Vous pouvez la modifier en utilisant des opérations standard sur des listes, par exemple:

```

>>> import sys
>>> sys.path.append('/ufs/guido/lib/python')

```

### 6.3 La Fonction `dir()`

La fonction intégrée `dir()` est employée pour découvrir les noms qu'un module définit. Elle renvoie une liste triée de chaînes de caractères:

```

>>> import fibo, sys
>>> dir(fibo)
['__name__', 'fib', 'fib2']
>>> dir(sys)
['__name__', 'argv', 'builtin_module_names', 'copyright', 'exit',
'maxint', 'modules', 'path', 'ps1', 'ps2', 'setprofile', 'settrace',
'stderr', 'stdin', 'stdout', 'version']

```

Sans arguments, `dir()` énumère les noms que vous avez définis:

```

>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> import fibo, sys
>>> fib = fibo.fib
>>> dir()
['__name__', 'a', 'fib', 'fibo', 'sys']

```

Notez qu'elle énumère tous les types de noms: les variables, les modules, les fonctions, etc.

`dir()` n'énumère pas les noms des fonctions et des variables intégrées. Si vous en voulez une liste, elles sont définies dans le module standard `__builtin__`:

```

>>> import __builtin__
>>> dir(__builtin__)
['AccessError', 'AttributeError', 'ConflictError', 'EOFError', 'IOError',
'ImportError', 'IndexError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt',
'MemoryError', 'NameError', 'None', 'OverflowError', 'RuntimeError',
'SyntaxError', 'SystemError', 'SystemExit', 'TypeError', 'ValueError',
'ZeroDivisionError', '__name__', 'abs', 'apply', 'chr', 'cmp', 'coerce',
'compile', 'dir', 'divmod', 'eval', 'execfile', 'filter', 'float',
'getattr', 'hasattr', 'hash', 'hex', 'id', 'input', 'int', 'len', 'long',
'map', 'max', 'min', 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 'range', 'raw_input',
'reduce', 'reload', 'repr', 'round', 'setattr', 'str', 'type', 'xrange']

```

## 6.4 Paquetages

Les paquetages sont un moyen de structurer l'espace des noms de modules Python en utilisant "les noms de modules pointés". Par exemple, le nom de module `A.B` désigne un sous-module nommé 'B' dans un module nommé 'A'. Tout comme l'utilisation des modules permet aux auteurs de différents modules de ne pas s'inquiéter au sujet des noms des variables globales de chacun des autres modules, l'utilisation des noms de modules pointés dispense l'auteur de paquetages multi-modules comme NumPy ou PIL de devoir s'inquiéter au sujet de leurs noms de modules.

Supposez que vous vouliez concevoir une collection de modules (un "paquetage") pour la manipulation uniforme des fichiers de sons et des données de son. Il y a beaucoup de formats de fichier de sons différents (habituellement reconnus par leur extension, par exemple `.wav`, `.ai`, `.au`), ainsi vous pouvez avoir besoin de créer et mettre à jour une collection grandissante de module pour la conversion entre les divers formats de fichier. Il y a également beaucoup d'opérations différentes que vous pourriez vouloir exécuter sur des données de sons (par exemple le mixage, ajouter de l'écho, appliquer une fonction d'égalisation, créer un effet artificiel de stéréo), ainsi en complément, vous écrirez une série interminable de modules pour réaliser ces opérations. Voici une structure possible pour votre paquetage (exprimé en termes de système de fichiers hiérarchique):

<b>Sound/</b>	<b>Paquetage de niveau supérieur</b>
<b>__init__.py</b>	Initialisation du paquetage sons
<b>Formats/</b>	Sous-paquetage pour la conversion des formats de fichiers
__init__.py	
wavread.py	
wavwrite.py	
aiffread.py	
aiffwrite.py	
auread.py	
auwrite.py	
...	
<b>Effects/</b>	Sous-paquetage pour les effets sonores
__init__.py	
echo.py	
surround.py	
reverse.py	
...	
<b>Filters/</b>	Sous-paquetage pour les filtres
__init__.py	
equalizer.py	
vocoder.py	
karaoke.py	
...	

Les fichiers `'__init__.py'` sont obligatoires pour que Python considère les répertoires comme contenant des paquetages; ceci est fait pour empêcher des répertoires avec un nom commun, tel que `'string'`, de cacher involontairement les modules valides qui apparaissent plus tard dans le chemin de recherche de module. Dans le cas le plus simple, `'__init__.py'` peut juste être un fichier vide, mais doit pouvoir

également exécuter du code d'initialisation pour le paquetage ou positionner la variable `__all__`, décrite ci-dessous.

Les utilisateurs du paquetage peuvent importer individuellement des modules du paquetage, par exemple:

```
import Sound.Effects.echo
```

Ceci charge le sous-module `Sound.Effects.echo`. Il doit être référencé avec son nom complet, par exemple.

```
Sound.Effects.echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
```

Une autre solution pour importer le sous-module est:

```
from Sound.Effects import echo
```

Ceci charge le sous-module `echo`, et le rend également disponible sans son préfixe de paquetage, ainsi il peut être utilisé comme suit:

```
echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
```

Une autre variante consiste encore à importer la fonction ou la variable désirée directement:

```
from Sound.Effects.echo import echofilter
```

Encore une fois, ceci charge le sous-module `echo`, et rend sa fonction `echofilter` disponible directement:

```
echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
```

Notez qu'en utilisant `from paquetage import element`, l'élément peut être un sous-module (ou sous-paquetage) du paquetage, ou un autre nom défini dans le paquetage, comme une fonction, une classe ou une variable. L'instruction `import` teste d'abord si l'élément est défini dans le paquetage; sinon, elle suppose que c'est un module et essaie de le charger. Si elle ne le trouve pas, `ImportError` est déclenché.

Au contraire, en utilisant la syntaxe `import element.souselement.soussouselement`, chaque élément excepté le dernier doit être un paquetage; le dernier élément peut être un module ou un paquetage mais ne peut pas être une classe ou une fonction ou une variable définie dans l'élément précédent.

## Importer \* Depuis un Paquetage

Maintenant, qu'est-ce qui se produit quand l'utilisateur écrit `from Sound.Effects import *`? Dans le meilleur des cas, on espérerait que ceci s'adresse d'une façon ou d'une autre au système de fichiers, trouve quels sous-modules sont présents dans le paquetage, et les importe tous. Malheureusement, cette opération ne fonctionne pas très bien sur des plate-formes Mac et Windows, où le système de fichiers n'a pas toujours des informations précises sur la casse d'un nom de fichier! Sur ces plate-formes, il n'y a aucun moyen garanti de savoir si un fichier 'ECHO.PY' devrait être importé en tant que module `echo`, `Echo` ou `ECHO`. (Par exemple, Windows 95 a la fâcheuse habitude de montrer tous les noms de fichier avec une première lettre en capitale.) La restriction de nom de fichier DOS 8+3 ajoute un autre problème intéressant pour les longs noms de modules.

La seule solution est que l'auteur de module fournisse un index explicite du module. L'instruction d'importation utilise la convention suivante: si le code '`__init__.py`' d'un paquetage définit une liste nommée `__all__`, celle-ci est utilisée comme la liste des noms de modules qui doivent être importés quand `from paquetage import *` est rencontré. Il appartient à l'auteur du paquetage de tenir cette liste à jour quand une nouvelle version du paquetage est livrée. Les auteurs de paquetage peuvent également décider



de ne pas la supporter, s'ils ne souhaitent pas une utilisation d'importation par \* de leur module. Par exemple, le fichier `Sounds/Effects/__init__.py` pourrait contenir le code suivant:

```
__all__ = ["echo", "surround", "reverse"]
```

Ceci signifierait que `from Sound.Effects import *` importerait les trois sous-modules du paquetage `Sound`

Si `__all__` n'est pas défini, l'instruction `from Sound.Effects import *` n'importe pas dans l'espace des noms actuel l'ensemble des sous-modules du paquetage `Sound.Effects`; elle s'assure seulement que le paquetage `Sound.Effects` a été importé (probablement en exécutant son code d'initialisation, '`__init__.py`') et puis importe tous les noms définis dans le module, quels qu'ils soient. Ceci inclut tout nom défini (et tout sous-module chargé explicitement) par '`__init__.py`'. Elle inclut également tous les sous-modules du paquetage qui ont été chargés de façon explicite par des instructions d'importation précédentes, par exemple.

```
import Sound.Effects.echo
import Sound.Effects.surround
from Sound.Effects import *
```

Dans cet exemple, les modules `echo` et `surround` sont importés dans l'espace des noms actuel parce qu'ils sont définis dans le paquetage `Sound.Effects` quand l'instruction `from...import` est exécutée. (Ceci fonctionne également quand `__all__` est défini.)

Notez qu'en général la pratique de l'importation par \* d'un module ou paquetage fait froncer les sourcils, puisqu'elle conduit souvent à un code très peu lisible. Cependant, il est correct de l'employer pour éviter la saisie au clavier lors des sessions interactives, et parce que certains modules sont conçus pour exporter seulement les noms qui correspondent à certains motifs.

Rappelez-vous, il n'y a rien d'incorrect à utiliser `from Paquetage import sous_module_specifique!` En fait, c'est la notation recommandée à moins que le module importateur ne doive utiliser des sous-modules avec le même nom, issus de paquetages différents.

## Références Intra-Paquetage

Les sous-modules doivent souvent se faire référence mutuellement. Par exemple, le module `surround` pourrait utiliser le module `echo`. En fait, de telles références sont si communes que l'instruction `import` regarde d'abord dans le paquetage contenant avant de regarder dans le chemin de recherche standard de module. Ainsi, le module `surround` peut simplement utiliser `import echo` ou `from echo import echofilter`. Si le module importé n'est pas trouvé dans le paquetage actuel (le paquetage dont le module actuel est un sous-module), l'instruction `import` recherche un module au niveau supérieur avec le nom donné.

Quand des paquetages sont structurés dans des sous-paquetages (comme avec le paquetage `Sound` dans l'exemple), il n'y a aucun raccourci pour se référer à des sous-modules des paquetages enfants de mêmes parents — le nom complet du sous-paquetage doit être utilisé. Par exemple, si le module `Sound.Filters.vocoder` doit utiliser le module `echo` du paquetage `Sound.Effects`, il peut utiliser `from Sound.Effects import echo`.



---

# Entrées et Sorties

Il y a plusieurs manières de présenter l'affichage produit par un programme; les données peuvent être imprimées sous une forme humainement lisible, ou être écrites dans un fichier pour un usage ultérieur. Ce chapitre présentera certaines de ces possibilités.

## 7.1 Un Formatage de Sortie Plus Fantaisiste

Jusqu'ici nous avons rencontré deux manières d'afficher des valeurs: *les instructions d'expression* et l'instruction `print`. (Une troisième manière est d'utiliser la méthode `write()` des objets fichier; le fichier de sortie standard peut être référencé par `sys.stdout`. Voyez le manuel Library Reference pour plus d'informations.)

Vous souhaitez souvent avoir plus de contrôle sur le formatage de vos sorties que d'imprimer simplement des valeurs séparées par des espaces. Il y a deux manières de formater vos sorties; la première manière est de faire toutes les manipulations de chaînes de caractères vous-même; en utilisant les opérations de concaténation et de découpage de chaînes de caractères, vous pouvez créer n'importe quel format que vous puissiez imaginer. Le module standard `string` contient quelques opérations utiles pour remplir des chaînes de caractères à une largeur de colonne donnée; celles-ci seront discutées sous peu. La deuxième manière est d'utiliser l'opérateur `%` avec une chaîne de caractères comme argument de gauche, `%` interprète l'argument de gauche comme une chaîne de formatage comme pour la fonction `sprintf()` du langage C à appliquer à l'argument de droite, et retourne une chaîne de caractères résultant de cette opération de formatage.

Il reste naturellement une question: comment convertissez-vous des valeurs en chaînes de caractères? Heureusement, Python a un moyen de convertir n'importe quelle valeur en chaîne de caractères: passez-la à la fonction `repr()`, ou écrivez juste la valeur entre des guillemets renversés (anti-quotes: `' '`). Quelques exemples:

```

>>> x = 10 * 3.14
>>> y = 200*200
>>> s = 'La valeur de x est ' + 'x' + ', et y est ' + 'y' + '...'
>>> print s
La valeur de x est 31.4, et y est 40000...
>>> # Les anti-quotes marchent avec d'autres types en dehors des nombres:
... p = [x, y]
>>> ps = repr(p)
>>> ps
'[31.4, 40000]'
>>> # Convertir une chaîne ajoute des quotes de chaîne et des antislash:
... salut = 'salut, monde\n'
>>> saluts = 'salut'
>>> print saluts
'salut, monde\012'
>>> # L'argument des anti-quotes peut être un tuple:
... 'x, y, ('spam', 'eggs')'
"(31.4, 40000, ('spam', 'eggs'))"

```

Voici deux manières d'écrire une table des carrés et des cubes:

```

>>> import string
>>> for x in range(1, 11):
...     print string.rjust('x', 2), string.rjust('x*x', 3),
...     # Notez la virgule à la fin de la ligne précédente
...     print string.rjust('x*x*x', 4)
...
1  1  1
2  4  8
3  9 27
4 16 64
5 25 125
6 36 216
7 49 343
8 64 512
9 81 729
10 100 1000
>>> for x in range(1,11):
...     print '%2d %3d %4d' % (x, x*x, x*x*x)
...
1  1  1
2  4  8
3  9 27
4 16 64
5 25 125
6 36 216
7 49 343
8 64 512
9 81 729
10 100 1000

```

(Notez qu'un espace entre chaque colonne a été ajouté à cause de la façon dont `print` fonctionne: elle ajoute toujours des espaces entre ses arguments.)

Cet exemple présente la fonction `string.rjust()`, qui justifie à droite une chaîne de caractères dans un champ d'une largeur donnée en la complétant avec des espaces du côté gauche. Il y a les fonctions semblables `string.ljust()` et `string.center()`. Ces fonctions n'écrivent rien, elles renvoient juste une nouvelle chaîne de caractères. Si la chaîne de caractères d'entrée est trop longue, elles ne la tronquent pas, mais la renvoient sans changement; ceci gâchera votre présentation de colonne mais c'est habituellement mieux que l'alternative, qui serait de tricher au sujet d'une valeur. (Si vous voulez vraiment la troncature vous pouvez toujours ajouter une opération de découpage, comme `'string.ljust(x, n)[0:n]'`.)

Il y a une autre fonction, `string.zfill()`, qui complète une chaîne de caractères numérique du côté gauche avec des zéros. Elle sait gérer les signes positifs et négatifs :

```
>>> string.zfill('12', 5)
'00012'
>>> string.zfill('-3.14', 7)
'-003.14'
>>> string.zfill('3.14159265359', 5)
'3.14159265359'
```

L'utilisation de l'opérateur `%` ressemble à ceci:

```
>>> import math
>>> print 'La valeur de PI est approximativement %5.3f.' % math.pi
La valeur de PI est approximativement 3.142.
```

S'il y a plus d'un descripteur de format dans la chaîne de caractères, vous passez un tuple comme opérande de droite, par exemple.

```
>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 8637678}
>>> for nom, telephone in table.elements():
...     print '%-10s ==> %10d' % (nom, telephone)
...
Jack      ==>      4098
Dcab      ==>     8637678
Sjoerd    ==>      4127
```

La plupart des formats fonctionnent exactement comme en C et exigent que vous passiez le type approprié; cependant, si vous ne le faites pas vous obtenez une exception, pas un core dump. Le format de `%s` est moins strict: si l'argument correspondant n'est pas un objet chaîne de caractères, il est converti en chaîne de caractères en utilisant la fonction intégrée `str()`. Utiliser `*` pour passer la largeur ou la précision comme argument (entier) séparé est possible. Les formats `%n` et `%p` du C ne sont pas supportés.

Si vous avez une chaîne de caractères de formatage vraiment longue que vous ne voulez pas fractionner, il serait élégant de pouvoir référencer les variables à formater par leur nom et pas par leur position. Ceci peut être fait en utilisant une extension des formats du C en utilisant la forme `%(name)format`, par exemple.

```
>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 8637678}
>>> print 'Jack: %(Jack)d; Sjoerd: %(Sjoerd)d; Dcab: %(Dcab)d' % table
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678
```

C'est particulièrement utile en combinaison avec la fonction intégrée `vars()`, qui renvoie un dictionnaire contenant toutes les variables locales.

## 7.2 Lire et Ecrire des Fichiers

`open()` renvoie un objet de type fichier, et est utilisée plus généralement avec deux arguments: '`open(nomfichier, mode)`'.

```
>>> f=open('/tmp/fichiertravail', 'w')
>>> print f
<open file '/tmp/fichiertravail', mode 'w' at 80a0960>
```

Le premier argument est une chaîne de caractères contenant le nom du fichier. Le deuxième argument est une autre chaîne de caractères contenant quelques caractères décrivant la manière d'utiliser le fichier.

*mode* vaut 'r' quand le fichier doit être seulement lu, 'w' pour seulement écrit (un fichier déjà existant avec le même nom sera effacé), et 'a' ouvre le fichier en ajout; les données écrites dans le fichier seront automatiquement ajoutées à la fin. 'r+' ouvre le fichier pour la lecture et l'écriture. L'argument *mode* est facultatif; 'r' sera pris par défaut s'il est omis.

Sur Windows et Macintosh, 'b' ajouté au mode ouvre fichier en mode binaire, donc il y a aussi des modes comme 'rb', 'wb', et 'r+b'. Windows fait la distinction entre fichier texte et binaire; les caractères de fin de ligne dans des fichiers texte sont automatiquement modifiés légèrement quand des données sont lues ou écrites. Cette modification imperceptible des données du fichier marche très bien pour des fichiers textes ASCII, mais elle altèrera des données binaires comme dans des fichiers JPEG ou '.EXE'. Faites très attention à utiliser le mode binaire en lisant et en écrivant de tels fichiers. (notez que la sémantique précise du mode texte sur le Macintosh dépend de la bibliothèque C utilisée.)

## Méthodes des Objets Fichier

Le reste des exemples dans cette section supposera qu'un objet fichier appelé *f* a déjà été créé.

Pour lire le contenu d'un fichier, appeler `f.read(taille)`, qui lit une certaine quantité de données et les retourne en tant que chaîne de caractères. *taille* est un argument numérique facultatif. Quand *taille* est omis ou négatif, le contenu entier du fichier sera lu et retourné; c'est votre problème si le fichier est deux fois plus grand que la mémoire de votre machine. Autrement, au plus *taille* octets sont lus et retournés. Si la fin du fichier a été atteinte, `f.read()` renverra une chaîne de caractères vide ("").

```
>>> f.read()
'Ceci est le fichier entier.\012'
>>> f.read()
''
```

`f.readline()` lit une seule ligne à partir du fichier; un caractère de fin de ligne (`\n`) est laissé à l'extrémité de la chaîne de caractères lue, et est seulement omis sur la dernière ligne du fichier si le fichier ne se termine pas par une fin de ligne. Ceci rend la valeur de retour non ambiguë; si `f.readline()` renvoie une chaîne de caractères vide, la fin du fichier a été atteinte, alors qu'une fin de ligne est représentée par `\n`, une chaîne de caractères contenant seulement une seule fin de ligne.

```
>>> f.readline()
'Ceci est la première ligne du fichier.\012'
>>> f.readline()
'Deuxième ligne du fichier\012'
>>> f.readline()
''
```

`f.readlines()` utilise `f.readline()` de façon répétitive, et retourne une liste contenant toutes les lignes de données du fichier.

```
>>> f.readlines()
['Ceci est la première ligne du fichier.\012', 'Deuxième ligne du fichier\012']
```

`f.write(chaîne)` écrit le contenu de *chaîne* dans le fichier, en retournant `None`.

```
>>> f.write('Voici un test\n')
```

`f.tell()` renvoie un nombre entier donnant la position actuelle dans le fichier associé à l'objet fichier, mesurée en octets depuis le début du fichier. Pour changer la position dans l'objet fichier, employez `f.seek(decalage, point_depart)`. La position est calculée en ajoutant *decalage* à un point de référence; le point de référence est choisi par l'argument *point\_depart*. Une valeur de 0 pour *point\_depart* fait démarrer au début du fichier, 1 utilise la position courante du fichier, et 2 utilise la fin de fichier comme

point de référence. *point\_depart* peut être omis et prend alors 0 pour valeur par défaut comme point de référence.

```
>>> f=open('/tmp/fichiertravail', 'r+')
>>> f.write('0123456789abcdef')
>>> f.seek(5)      # Saute jusqu'au 5ème octet dans le fichier
>>> f.read(1)
'5'
>>> f.seek(-3, 2) # Saute jusqu'au 3ème octet avant la fin
>>> f.read(1)
'd'
```

Quand vous en avez terminé avec un fichier, appeler `f.close()` pour le fermer et libérer toutes les ressources système utilisées par le fichier ouvert. Après avoir appelé `f.close()`, les tentatives d'utiliser l'objet fichier échoueront automatiquement.

```
>>> f.close()
>>> f.read()
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ValueError: I/O operation on closed file
```

Les objets fichier ont quelques méthodes supplémentaires, telles que `isatty()` et `truncate()` qui sont moins fréquemment utilisées; consultez la Library Reference pour un guide complet des objets fichier.

## Le Module pickle

Les chaînes de caractères peuvent facilement être écrites et lues dans un fichier. Les nombres demandent un peu plus d'effort, puisque la méthode `read()` renvoie seulement les chaînes de caractères, qui devront être passées vers une fonction comme `string.atoi()`, qui prend une chaîne de caractères comme `'123'` et renvoie sa valeur numérique 123. Cependant, quand vous voulez sauvegarder des types de données plus complexes comme des listes, des dictionnaires, ou des instances de classe, les choses deviennent beaucoup plus compliquées.

Plutôt que faire écrire et déboguer constamment par les utilisateurs le code pour sauvegarder des types de données complexes, Python fournit un module standard appelé `pickle`. C'est un module étonnant qui peut prendre presque n'importe quel objet Python (même quelques formes de code Python!), et le convertir en une représentation sous forme de chaîne de caractères; ce processus s'appelle *pickling*. Reconstruire l'objet à partir de sa représentation en chaîne de caractères s'appelle *unpickling*. Entre pickling et unpickling, la chaîne de caractères représentant l'objet a pu avoir été enregistrée dans un fichier ou des données, ou avoir été envoyée à une machine éloignée via une connexion réseau.

Si vous avez un objet `x`, et un objet fichier `f` ouvert en écriture, la voie la plus simple de "pickler" l'objet prend seulement une ligne de code:

```
pickle.dump(x, f)
```

Pour "unpickler" l'objet, si `f` est un objet fichier ouvert en lecture:

```
x = pickle.load(f)
```

(il y a d'autres variantes pour ceci, utilisées pour "pickler" beaucoup d'objets ou quand vous ne voulez pas écrire les données "picklées" dans un fichier; consultez la documentation complète pour `pickle` dans la Library Reference.)

`pickle` est le moyen standard pour enregistrer des objets Python et les réutiliser dans d'autres programmes ou dans une future invocation du même programme; le terme technique pour ceci est la *per-*

*sistance* d'un objet. Puisque `pickle` est très largement répandu, beaucoup d'auteurs qui écrivent des extensions pour Python prennent soin de s'assurer que de nouveaux types de données tels que des matrices peuvent être correctement "picklés" et "unpicklés".



---

# Erreurs et Exceptions

Jusqu'ici nous avons à peine mentionné les messages d'erreur, mais si vous avez essayé les exemples vous en avez certainement croisé. Il y a (au moins) deux types distincts d'erreurs: les *erreurs de syntaxe* et les *exceptions*.

## 8.1 Erreurs de Syntaxe

Les erreurs de syntaxe, ou erreurs d'interprétation, sont peut-être les formes de messages d'erreur les plus courantes que vous rencontrerez pendant votre apprentissage de Python:

```
>>> while 1 print 'Bonjour'
      File "<stdin>", line 1
        while 1 print 'Bonjour'
            ~
SyntaxError: invalid syntax
```

L'interpréteur affiche la ligne où l'erreur a eu lieu, et une petite 'flèche' qui marque le premier point de la ligne où l'erreur a été détectée. L'erreur est causée par le (ou du moins détectée au) lexème qui *précède* la flèche: dans l'exemple, l'erreur est détectée au mot-clé `print`, vu qu'il manque un deux-points (':') juste avant. Un nom et un numéro de ligne de fichier sont aussi donnés pour que vous sachiez où aller regarder si les commandes proviennent d'un script.

## 8.2 Exceptions

Même lorsqu'une instruction ou une expression est syntaxiquement correcte, elle peut provoquer une erreur lorsqu'on essaye de l'exécuter. Les erreurs détectées à l'exécution sont appelées *exceptions* et ne sont pas fatales: vous allez bientôt apprendre à les gérer dans des programmes Python. Néanmoins, la plupart des exceptions n'est pas gérée par un programme et entraîne des messages d'erreur comme ci-dessous:

```
>>> 10 * (1/0)
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1
ZeroDivisionError: integer division or modulo
>>> 4 + spam*3
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1
NameError: spam
>>> '2' + 2
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1
TypeError: illegal argument type for built-in operation
```

La dernière ligne du message d'erreur indique ce qui s'est passé. Les exceptions peuvent être de plusieurs types, le type est écrit dans le message: dans l'exemple, les types sont `ZeroDivisionError` (erreur de division par zéro), `NameError` (erreur de nom) et `TypeError` (erreur de type).

La chaîne de caractères affichée comme type de l'exception est le nom intégré pour l'exception qui a eu lieu. C'est le cas pour toutes les exceptions intégrées, mais pas forcément pour les exceptions définies par l'utilisateur (même si c'est une convention utile). Les noms des exceptions standard sont des identifiants intégrés (et non des mots-clés réservés).

Le reste de la ligne contient des détails, dont l'interprétation dépend du type de l'exception.

La partie précédant le message d'erreur affiche le contexte dans lequel l'exception a eu lieu, sous forme de trace de la pile. En général, elle contient une trace de pile avec des lignes de code source; toutefois, les lignes lues depuis l'entrée standard ne seront pas affichées.

La Library Reference donne la liste des exceptions intégrées et leur signification.

## 8.3 Gestion des Exceptions

Il est possible d'écrire des programmes qui prennent en charge des exceptions spécifiques. Regardez l'exemple suivant, qui affiche une table des inverses de quelques nombres à virgule flottante:

```
>>> nombres = [0.3333, 2.5, 0, 10]
>>> for x in nombres:
...     print x,
...     try:
...         print 1.0 / x
...     except ZeroDivisionError:
...         print '*** n'a pas d'inverse ***'
...
0.3333 3.00030003
2.5 0.4
0 *** n'a pas d'inverse ***
10 0.1
```

L'instruction `try` fonctionne ainsi:

- D'abord, la *clause d'essai* (clause `try`: les instructions entre les mots-clés `try` et `except`) est exécutée.
- S'il ne se produit pas d'exception, la *clause d'exception* (clause `except`) est ignorée, et l'exécution du `try` est terminée.
- Si une exception se produit à un moment de l'exécution de la clause d'essai, le reste de la clause `try` est ignoré. Puis si son type correspond à l'exception donnée après le mot-clé `except`, la clause `except` est exécutée, puis l'exécution reprend après l'instruction `try`.
- Si une exception se produit qui ne correspond pas à l'exception donnée dans la clause `except`, elle est renvoyée aux instructions `try` extérieures; s'il n'y a pas de prise en charge, il s'agit d'une *exception non gérée* et l'exécution est arrêtée avec un message, comme vu précédemment.

Une instruction `try` peut avoir plus d'une clause d'exception, de façon à définir des gestionnaires d'exception différents pour des exceptions différentes. Au plus une clause d'exception sera exécutée. Dans une clause d'exception ne seront gérées que les exceptions survenant dans la clause d'essai correspondante, et non pas celles provenant d'autres clauses d'exception. Une clause d'exception peut nommer plusieurs exceptions dans une liste parenthésée, par exemple:

```
... except (RuntimeError, TypeError, NameError):
...     pass
```

La dernière clause d'exception peut omettre le(s) nom(s) d'exception, et sert alors de passe-partout. Utilisez ceci avec une précaution extrême: il est facile de cacher de cette façon une vraie erreur de programmation!

L'instruction `try...except` admet une *clause par défaut* (clause *else*) qui doit suivre toutes les clauses d'exception. Elle est utile pour placer le code qui doit être exécuté si la clause d'essai ne déclenche pas d'exception. Par exemple:

```
for arg in sys.argv[1:]:
    try:
        f = open(arg, 'r')
    except IOError:
        print 'impossible d'ouvrir', arg
    else:
        print arg, 'comporte', len(f.readlines()), 'lignes'
        f.close()
```

Quand une exception survient, elle peut avoir une valeur associée, appelée aussi l'*argument* de l'exception. La présence et le type de l'argument dépendent du type de l'exception. Pour les types d'exception qui ont un argument, la clause d'exception peut spécifier une variable après le nom (ou la liste) d'exception(s) qui recevra la valeur de l'argument, de la manière suivante:

```
>>> try:
...     spam()
... except NameError, x:
...     print 'nom', x, 'non défini'
...
nom spam non défini
```

Si une exception a un argument, celui-ci sera affiché dans la dernière partie ('détail') du message pour une exception non gérée.

Les clauses d'exception ne prennent pas en charge uniquement les exceptions qui surviennent dans la clause d'essai, mais aussi celles qui surviennent dans les fonctions appelées (même de façon indirecte) dans la clause d'essai. Par exemple:

```
>>> def ceci_ne_marche_pas():
...     x = 1/0
...
>>> try:
...     ceci_ne_marche_pas()
... except ZeroDivisionError, detail:
...     print 'Gestion d'erreur à l'exécution:', detail
...
Gestion d'erreur à l'exécution: integer division or modulo
```

## 8.4 Déclencher des Exceptions

L'instruction `raise` permet au programmeur de déclencher une exception. Par exemple:

```
>>> raise NameError, 'Coucou'
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1
NameError: Coucou
```

Le premier argument de `raise` nomme l'exception qui doit être déclenchée. Le second argument (optionnel) spécifie l'argument de l'exception.

## 8.5 Exceptions Définies par l'Utilisateur

Les programmes peuvent nommer leurs propres exceptions en affectant une chaîne de caractères à une variable. Par exemple.

```
>>> mon_exc = 'mon_exc'
>>> try:
...     raise mon_exc, 2*2
... except mon_exc, val:
...     print 'Mon exception a été déclenchée, valeur:', val
...
Mon exception a été déclenchée, valeur: 4
>>> raise mon_exc, 1
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 1
mon_exc: 1
```

Plusieurs modules standard s'en servent pour rapporter les erreurs qui peuvent survenir dans les fonctions qu'ils définissent.

## 8.6 Définir les Actions de Nettoyage

L'instruction `try` admet une autre clause optionnelle qui permet de définir les actions de nettoyage qui doivent être exécutées impérativement. Par exemple:

```
>>> try:
...     raise KeyboardInterrupt
... finally:
...     print 'Adieu, monde!'
...
Adieu, monde!
Traceback (innermost last):
  File "<stdin>", line 2
KeyboardInterrupt
```

Une *clause de finalisation* (clause *finally*) est exécutée qu'une exception ait eu lieu ou non dans la clause d'essai. Si une exception a été déclenchée, elle est déclenchée à nouveau après l'exécution de la clause de finalisation. La clause de finalisation est aussi exécutée "en sortant" lorsque l'instruction `try` est interrompue par les instructions `break` ou `return`.

Une instruction `try` doit avoir ou bien une ou plusieurs clauses d'exception, ou bien une clause de finalisation, mais pas les deux.

---

# Classes

Le mécanisme de classe en Python permet d'introduire les classes avec un minimum de syntaxe et sémantique nouvelles. C'est un mélange des mécanismes de classe de C++ et Modula-3. Comme les modules, les classes en Python n'installent pas de barrière absolue entre la définition et l'utilisateur, mais appellent plutôt à la politesse de l'utilisateur pour éviter l'“effraction de la définition”. Les caractéristiques les plus importantes des classes sont pleinement présentes: le mécanisme d'héritage permet la multiplicité des classes de base, une classe dérivée peut surcharger n'importe quelle méthode de sa ou ses classes de base, une méthode peut appeler une méthode de sa classe de base avec le même nom. Les objets peuvent contenir un nombre arbitraire de données privées.

Dans la terminologie du C++, tous les membres d'une classe (dont les données membres) sont *publics*, et toutes les fonctions membres sont *virtuelles*. Il n'y a pas de constructeurs ou de destructeurs particuliers. Comme en Modula-3, il n'y a pas de raccourcis pour faire référence aux membres d'un objet à partir de ses méthodes: une méthode est déclarée avec un premier argument explicite qui représente l'objet, qui est fourni implicitement à l'appel. Comme en Smalltalk, les classes sont elles-mêmes des objets, mais dans un sens plus large: en Python, tous les types de données sont des objets. Ceci fournit la sémantique pour l'importation et le renommage. Mais, comme en C++ et en Modula-3, les types intégrés ne peuvent pas être utilisés comme classes de base pour des extensions par l'utilisateur. En plus, comme en C++ mais contrairement à Modula-3, la plupart des opérateurs intégrés qui ont une syntaxe particulière (opérateurs arithmétiques, indigage, etc.) peuvent être redéfinis pour des instances de classe.

## 9.1 Un Mot Sur la Terminologie

A défaut d'une terminologie universellement acceptée pour parler des classes, j'utiliserai à l'occasion des termes de Smalltalk et C++. (J'utiliserais volontiers des termes de Modula-3, puisque sa sémantique orientée objet est plus proche de celle de Python que celle de C++, mais j'imagine que peu de lecteurs ont entendu parler de ce langage.)

Je dois aussi vous prévenir qu'il y a un piège terminologique pour les lecteurs familiers de l'orienté objet: le mot “objet” en Python ne veut pas forcément dire instance d'une classe. Comme en C++ et Modula-3 et contrairement à Smalltalk, tous les types Python ne sont pas des classes: les types intégrés de base comme les entiers et les listes ne le sont pas, et même des types plus exotiques comme les fichiers ne le sont pas non plus. Pourtant, *tous* les types en Python partagent un peu de sémantique commune, décrite au mieux par le mot objet.

Les objets possèdent une individualité, et des noms multiples (dans des portées multiples) peuvent être liés au même objet. Cela s'appelle aliasing dans d'autres langages. On ne le remarque pas de prime abord dans Python, et on peut l'ignorer pour le traitement des types de base non modifiables (nombres, chaînes de caractères, tuples). Néanmoins, l'aliasing a un effet (voulu!) sur la sémantique du code Python qui met en jeu des objets modifiables comme listes, dictionnaires et la plupart des types représentant des entités à l'exception du programme (fichiers, fenêtres, etc.). Ceci est mis à profit dans les programmes, puisque les alias se comportent comme des pointeurs à plusieurs points de vue. Par exemple, le passage en paramètre d'un objet n'est pas coûteux puisque seul un pointeur est transmis par l'implémentation; et si une fonction modifie un objet reçu en argument, l'appelant verra la modification — ce qui élimine le besoin d'avoir deux mécanismes de passage d'arguments comme en Pascal.

## 9.2 Les Portées et les Espaces de Noms en Python

Avant d'introduire les classes, je dois vous dire quelques mots sur les règles de portée en Python. Les définitions de classe jouent astucieusement avec les espaces de noms, et vous devez savoir comment fonctionnent les portées et les espaces de noms pour comprendre ce qui se passe. En fait, la connaissance de ce sujet est utile à tout programmeur Python avancé.

D'abord quelques définitions.

Un *espace de noms* (*name space*) est une relation entre des noms et des objets. La plupart des espaces de noms sont actuellement implémentés comme des dictionnaires, mais cela n'est pas visible (sauf sur les performances peut-être) et pourrait changer dans le futur. Quelques exemples d'espaces de noms: l'ensemble des noms intégrés (les fonctions telles que `abs()`, et les noms d'exception intégrés); les noms globaux dans un module; les noms locaux au cours d'un appel de fonction. En un sens, l'ensemble des attributs d'un objet constitue aussi un espace de noms. La chose importante à savoir sur les espaces de noms est qu'il n'y a absolument aucune relation entre les noms contenus dans les différents espaces de noms; par exemple, deux modules différents peuvent définir tous les deux une fonction "maximise" sans confusion possible — les utilisateurs des modules doivent préfixer par le nom du module à l'utilisation.

Au passage, j'utilise le mot *attribut* (*attribute*) pour n'importe quel nom qui suit un point — par exemple, dans l'expression `z.real`, `real` est un attribut de l'objet `z`. Strictement parlant, les références à des noms dans des modules sont des attributs; dans l'expression `nommod.nomfonc`, `nommod` est un objet module et `nomfonc` en est un attribut. Dans ce cas, il y a un rapport direct entre les attributs du module et les noms globaux définis dans le module: ils partagent le même espace de noms!<sup>1</sup>

Les attributs peuvent être en lecture seule ou bien modifiables. Dans ce cas, on peut affecter des valeurs à des attributs. Les attributs d'un module sont modifiables: vous pouvez faire `'nommod.la_reponse = 42'`. Les attributs modifiables peuvent aussi être effacés avec l'instruction `del`, par exemple `del nommod.la_reponse'`.

Les espaces de noms sont créés à des moments différents et ont des durées de vie différentes. L'espace de noms qui contient les noms intégrés est créé au lancement de l'interpréteur Python, et n'est jamais effacé. L'espace de noms global pour un module est créé quand la définition du module est chargée; normalement, les espaces de noms des modules vivent jusqu'à la mort de l'interpréteur. Les instructions exécutées à l'invocation de l'interpréteur par le niveau supérieur, qu'elles soient lues depuis un fichier ou entrées de façon interactive, sont considérées comme faisant partie d'un module appelé `__main__`, elles ont donc leur propre espace de noms global. (En fait, les noms intégrés font aussi partie d'un module appelé `__builtin__`.)

L'espace de noms local à une fonction est créé quand celle-ci est appelée et il est effacé quand la fonction se termine ou déclenche une exception qui n'est pas gérée dans la fonction. (En fait, `oublie` décrit mieux ce qui se passe vraiment.) Evidemment, les appels récursifs ont chacun leur propre espace de noms.

Une *portée* (*scope*) est une région textuelle d'un programme Python dans laquelle un espace de noms est directement accessible. "Directement accessible" veut dire qu'une référence non qualifiée à un nom cherchera ce nom dans cet espace de noms.

Bien qu'elles soient déterminées statiquement, les portées sont utilisées dynamiquement. A n'importe quel moment de l'exécution, exactement trois portées imbriquées sont utilisées (c'est-à-dire exactement trois espaces de noms sont accessibles directement): la portée immédiate, qui est explorée en premier, contient les noms locaux, la portée intermédiaire, explorée ensuite, contient les noms globaux du module courant, et la portée extérieure (explorée en dernier) correspond à l'espace de noms contenant les noms intégrés.

Normalement, la portée locale fait référence aux noms de la fonction courante (textuellement). En dehors des fonctions, la portée locale fait référence au même espace de noms que la portée globale: l'espace de noms du module. Les définitions de classe placent encore un autre espace de noms dans la portée locale.

Il est important de voir que les portées sont déterminées de façon textuelle: la portée globale d'une

---

1. Sauf pour une chose. Les objets module possèdent un attribut secret en lecture exclusive qui s'appelle `__dict__` et qui renvoie le dictionnaire utilisé pour implémenter l'espace de noms du module; le nom `__dict__` est un attribut mais pas un nom global. Evidemment, l'utiliser casse l'abstraction de l'implémentation des espaces de noms, et son usage doit être restreint à des choses telles que les débogueurs post-mortem.

fonction définie dans un module est l'espace de noms de ce module, peu importe d'où ou à travers quel alias cette fonction est appelée. D'un autre côté, la recherche de noms elle-même est effectuée dynamiquement, à l'exécution — toutefois, la définition du langage tend à évoluer vers la résolution statique de noms, au moment de la “compilation”, alors ne vous basez pas sur la résolution dynamique de noms! (En fait, les variables locales sont déjà déterminées de façon statique.)

Un point titilleux de Python est que les affectations se font toujours dans la portée immédiate. L'affectation ne copie pas de données — elle ne fait qu'affecter un nom à un objet. Ceci est vrai aussi de l'effacement: l'instruction `del x` enlève le lien vers `x` de l'espace de noms référencé par la portée locale. En fait, toute opération qui introduit de nouveaux noms utilise la portée locale: en particulier, les instructions d'importation et les définitions de fonction lient le nom du module ou de la fonction à la portée locale. (L'instruction `global` peut être utilisée pour indiquer que certaines variables vivent dans la portée globale.)

## 9.3 Une Première Approche des Classes

Les classes introduisent un peu de syntaxe nouvelle, trois nouveaux types d'objet, et quelques points de sémantique supplémentaires.

### Syntaxe de la Définition de Classes

La forme la plus simple de définition de classe ressemble à ceci:

```
class NomClasse:
    <instruction-1>
    .
    .
    .
    <instruction-N>
```

Les définitions de classe, comme les définitions de fonction (instructions `def`) doivent être exécutées pour entrer en effet. (Vous pourriez placer une définition de classe dans une branche d'une instruction `if`, ou à l'intérieur d'une fonction.)

Dans la pratique, les instructions à l'intérieur d'une définition de classe seront souvent des définitions de fonction, mais d'autres instructions sont acceptées, et parfois s'avèrent utiles — plus de détails sur le sujet ci-dessous. Les définitions de fonction à l'intérieur d'une classe ont une forme particulière de liste d'arguments, dictée par les conventions d'appel de méthode — ceci sera aussi développé plus tard.

À l'entrée d'une définition de fonction, un nouvel espace de noms est créé et utilisé comme portée locale — ainsi, toute affectation de variables rentre dans cet espace de noms. En particulier, les définitions de fonctions y rattachent le nom des nouvelles fonction.

Lorsque la définition de la classe est achevée de façon normale (par la fin), un *objet classe* (*class object*) est créé. Il s'agit essentiellement d'un enrobage autour du contenu de l'espace de noms créé par la définition de classe; nous verrons davantage de caractéristiques des objets classes dans la section suivante. La portée locale d'origine (celle en cours avant le début de la définition de classe) est réinstallée, et l'objet classe est lié ici au nom donné dans l'en-tête de la définition de classe (`NomClasse` dans l'exemple).

### Objets Classes

Les objets classe admettent deux sortes d'opérations: la référencement des attributs et l'instanciation.

Les *références aux attributs* (*attribute references*) utilisent la syntaxe standard utilisée pour toutes les références d'attribut en Python: `obj.nom`. Les noms d'attribut valides sont ceux qui étaient dans l'espace de noms de la classe quand l'objet classe a été créé. Donc, si la définition de classe ressemble à:

```

class MaClasse:
    "Une classe simple pour exemple"
    i = 12345
    def f(x):
        return 'bonjour'

```

alors `MaClasse.i` et `MaClasse.f` sont des références d'attribut valides, qui renvoient un entier et un objet fonction, respectivement. On peut affecter une valeur aux attributs de classe, donc vous pouvez changer la valeur de `MaClasse.i` par affectation. `__doc__` est un attribut valide, en lecture exclusive, qui renvoie la docstring correspondant à la classe: "Une classe simple pour exemple").

L'*instantiation* de classe utilise la notation d'appel de fonction. Faites comme si l'objet classe était une fonction sans paramètres qui renvoie une instance nouvelle de la classe. Par exemple, (avec la classe précédente):

```
x = MaClasse()
```

crée une nouvelle *instance* de la classe et affecte cet objet à la variable locale `x`.

## Objets Instances

Que peut-on faire avec les objets instances? Les seules opérations acceptées par des objets instance sont des références à leurs attributs. Il y a deux sortes de noms d'attributs valides.

J'appellerai la première *données attributs* (*data attributes*). Ils correspondent aux "variables d'instance" (instance variables) en Smalltalk, et aux "données membres" (data members) en C++. Les données attributs n'ont pas besoin d'être déclarées; comme les variables locales, elles apparaissent lorsqu'on leur affecte une valeur pour la première fois. Par exemple, si `x` est l'instance de `MaClasse` créée précédemment, le morceau de code suivant affichera la valeur 16, sans laisser de trace:

```

x.compteur = 1
while x.compteur < 10:
    x.compteur = x.compteur * 2
print x.compteur
del x.compteur

```

La seconde sorte de référence d'attribut acceptée par les objets instance sont les *méthodes* (*methods*). Une méthode est une fonction qui "appartient" à un objet. (En Python, le terme méthode n'est pas exclusif aux instances de classe: d'autres types d'objet peuvent avoir des méthodes, par exemple les objets liste ont des méthodes appelées `append`, `insert`, `remove`, `sort`, etc. Néanmoins, dans ce qui suit, nous allons utiliser le terme méthode pour désigner exclusivement les méthodes d'un objet instance de classe, sauf mention explicite.)

Les noms de méthodes valides pour un objet instance dépendent de sa classe. Par définition, tous les attributs d'une classe qui sont des fonctions (définies par l'utilisateur) définissent des méthodes correspondantes pour les instances. Ainsi, dans notre exemple, `x.f` est une référence valide à une méthode, puisque `MaClasse.f` est une fonction, mais `x.i` ne l'est pas, vu que `MaClasse.i` ne l'est pas. Toutefois `x.f` n'est pas la même chose que `MaClasse.f` — c'est un *objet méthode* (*method object*), et non pas un objet fonction.

## Objets Méthodes

D'habitude, une méthode est appelée de façon directe, par exemple:

```
x.f()
```



Dans notre exemple, ceci renverrait la chaîne 'salut monde'. Or, il n'est pas nécessaire d'appeler une méthode tout de suite: `x.f` est un objet méthode, il peut être rangé quelque part et être appelé plus tard, par exemple:

```
xf = x.f
while 1:
    print xf()
```

continuera à afficher 'bonjour' jusqu'à la fin des temps.

Que se passe-t-il exactement lorsqu'une méthode est appelée? Vous avez peut-être remarqué que `x.f()` a été appelée sans argument ci-dessus, alors que la définition de fonction pour `f` en spécifiait un. Qu'est-il arrivé à l'argument? On se doute bien que Python déclenche une exception quand une fonction qui requiert un argument est appelée sans argument — même si l'argument n'est pas effectivement utilisé. . .

En fait, vous avez peut-être deviné la réponse: la particularité des méthodes est que l'objet est passé comme premier argument à la fonction. Dans notre exemple, l'appel `x.f()` est l'équivalent exact de `MaClasse.f(x)`. En général, appeler une méthode avec une liste de  $n$  arguments équivaut à appeler la fonction correspondante avec une liste d'arguments qui est le résultat de l'insertion de l'objet avant le premier argument.

Si vous n'avez toujours pas compris comment fonctionnent les méthodes, un regard sur l'implémentation va peut-être clarifier les choses. Lorsqu'un attribut d'une instance est référencé et qu'il n'est pas une donnée attribut, une recherche est entamée dans sa classe. Si le nom correspond à un attribut de classe valide qui est un objet fonction, un objet méthode est créé en empaquetant (des pointeurs sur) l'objet instance et l'objet fonction trouvé dans un objet abstrait: c'est l'objet méthode. Lorsque l'objet méthode est appelé avec une liste d'arguments, il est dépaqueté, une nouvelle liste d'arguments est construite à partir de l'objet instance et de la liste d'arguments originelle, puis l'objet fonction est appelé avec cette nouvelle liste d'arguments.

## 9.4 Quelques Remarques

Les données attributs écrasent les méthodes de même nom; pour éviter des conflits de noms accidentels, qui peuvent causer des bogues difficiles à trouver dans des programmes conséquents, il est sage d'utiliser une convention qui minimise les chances de conflit, par exemple, mettre en majuscules les noms des méthodes, préfixer les noms des données attributs avec une même courte chaîne de caractères (peut-être un simple tiret-bas), ou utiliser des verbes pour les méthodes et des substantifs pour les données.

Les données attributs peuvent être référencées par des méthodes aussi bien que par les utilisateurs ordinaires ("clients") d'un objet. Autrement dit, les classes ne sont pas utilisables pour implémenter des types abstraits purs. En fait, rien dans Python ne permet d'assurer le secret des données — tout est basé sur des conventions. (D'un autre côté, l'implémentation de Python, écrite en C, peut cacher complètement les détails d'implémentation et de contrôle d'accès à un objet si besoin est; ceci peut être utilisé par les extensions de Python écrites en C.)

Les clients doivent utiliser les données attributs avec précaution — ils peuvent bouleverser des invariants entretenus par les méthodes en écrasant leurs données attributs. Notez bien que les clients peuvent rajouter des données attributs de leur cru à un objet instance sans affecter la validité des méthodes, pourvu que les conflits de noms soient évités — là encore, une convention de nommage peut éviter bien des migraines.

Il n'y a pas de raccourci pour faire référence à des données attributs (ou à d'autres méthodes!) à partir d'une méthode. Je trouve que cela augmente en fait la lisibilité des méthodes: il n'y a aucune chance de confondre les variables locales et les variables d'instance lorsqu'on examine une méthode.

Par convention, le premier argument d'une méthode est souvent appelé `self`. Ce n'est qu'une convention: le mot `self` n'a absolument aucun sens spécial pour Python. (Remarquez, tout de même, que si votre code ne suit pas la convention, il peut se révéler moins lisible par d'autres programmeurs Python, et il est aussi concevable qu'un *explorateur de classes* soit écrit, qui se base sur cette convention.)

Tout objet fonction qui est aussi un attribut d'une classe définit une méthode pour les instances de cette classe. Il n'est pas nécessaire que la définition de la fonction soit textuellement comprise dans la définition de la classe: affecter un objet fonction à une variable locale dans la classe marche aussi. Par exemple:

```
# Fonction définie en dehors de la classe
def f1(self, x, y):
    return min(x, x+y)

class C:
    f = f1
    def g(self):
        return 'bonjour'
    h = g
```

Maintenant, `f`, `g` et `h` sont tous trois des attributs de la classe `C` qui font référence à des objets fonctions, et par conséquent ils sont tous les trois des méthodes des instances de `C` — `h` équivaut exactement à `g`. Remarquez que cette pratique ne sert souvent qu'à embrouiller le lecteur du programme.

Les méthodes peuvent appeler d'autres méthodes en utilisant les attributs méthodes de l'argument `self`, par exemple:

```
class Sac:
    def vider(self):
        self.donnees = []
    def ajouter(self, x):
        self.donnees.append(x)
    def ajouterdoublon(self, x):
        self.ajouter(x)
        self.ajouter(x)
```

L'opération d'instantiation (l'"appel" d'un objet classe) crée un objet vide. Maintes classes aimeraient créer des objets dans un état initial connu. Par conséquent, une classe peut définir une méthode spéciale nommée `__init__()`, de la façon suivante:

```
def __init__(self):
    self.vider()
```

Lorsqu'une classe définit une méthode `__init__()`, l'instantiation de la classe appelle automatiquement `__init__()` pour l'instance de classe fraîchement créée. Donc, dans l'exemple de `Sac`, une nouvelle instance initialisée peut être obtenue par:

```
x = Sac()
```

Bien sûr, la méthode `__init__()` peut prendre des arguments, pour une flexibilité accrue. Dans ce cas, les arguments passés à l'opérateur d'instantiation de classe sont passés à la méthode `__init__()`. Par exemple:

```
>>> class Complexe:
...     def __init__(self, partiereelle, partieimaginaire):
...         self.r = partiereelle
...         self.i = partieimaginaire
...
>>> x = Complexe(3.0,-4.5)
>>> x.r, x.i
(3.0, -4.5)
```

Les méthodes peuvent faire référence à des noms globaux de la même façon que les fonctions ordinaires.

La portée globale associée à une méthode est celle du module qui contient la définition de la classe. (La classe elle-même ne sert jamais de portée globale!) Alors qu'on trouve rarement de bonnes raisons pour utiliser des données globales dans une méthode, il y a plusieurs utilisations légitimes de la portée globale: ne serait-ce que le fait que les fonctions et les modules importés dans la portée globale peuvent être utilisés par les méthodes, de même que les fonctions et les classes qui y sont définies. D'habitude, la classe qui contient la méthode est elle-même définie dans cette portée globale, et dans la section suivante nous allons voir quelques bonnes raisons pour lesquelles une méthode pourrait vouloir faire référence à sa propre classe!

## 9.5 Héritage

Bien sûr, une caractéristique du langage ne serait pas digne du mot “classe” si elle ne permettait pas l'héritage. La syntaxe pour définir une classe dérivée ressemble à ceci:

```
class NomClasseDérivée(NomClasseDeBase):
    <instruction-1>
    .
    .
    .
    <instruction-N>
```

Le nom `NomClasseDeBase` doit être défini dans une portée contenant la définition de la classe dérivée. A la place d'un nom de classe de base, une expression est acceptée. Ceci est utile lorsque la classe de base est définie dans un autre module, par exemple:

```
class NomClasseDérivée(nommod.NomClasseDeBase):
```

L'exécution d'une définition de classe dérivée se déroule comme pour une classe de base. Quand l'objet classe est construit, la classe de base est mémorisée. Ceci est employé dans la résolution des références d'attribut: si l'attribut demandé n'est pas trouvé dans la classe, il est recherché dans la classe de base. Cette règle est employée récursivement si la classe de base est elle-même dérivée depuis une autre classe.

Il n'y a rien de spécial dans l'instantiation d'une classe dérivée: `NomClasseDérivée()` crée une nouvelle instance de la classe. Les références aux méthodes sont résolues ainsi: l'attribut est recherché dans la classe correspondante, en descendant la chaîne des classes de base si besoin est, et la référence à la méthode est valide si cette recherche aboutit à un objet fonction.

Les classe dérivées peuvent redéfinir les méthodes de leurs classes de base. Puisque les méthodes ne jouissent pas de privilèges particuliers lorsqu'elles appellent d'autres méthodes du même objet, la méthode d'une classe de base qui appelle une autre méthode définie dans la même classe de base peut en définitive appeler une méthode d'une classe dérivée qui a redéfini cette méthode. (Pour les programmeurs C++: toutes les méthodes en Python sont des “fonctions virtuelles”.)

Une méthode d'une classe dérivée qui redéfinit une fonction peut en fait vouloir étendre et non pas remplacer la méthode de la classe de base de même nom. Il y un moyen simple d'appeler la méthode de la classe de base directement: simplement appelez `'NomClasseDeBase.nomméthode(self, arguments)'`. Ceci peut parfois s'avérer utile pour les clients aussi. (Remarquez que ça ne marche que si la classe de base est définie ou importée dans la portée globale.)

### Héritage Multiple

Python supporte aussi une forme limitée d'héritage multiple. Une définition de classe avec plusieurs classes de base ressemble à:

```

class NomClasseDerivee(Base1, Base2, Base3):
    <instruction-1>
    .
    .
    .
    <instruction-N>

```

La seule règle permettant d'expliquer la sémantique de l'héritage multiple est la règle de résolution utilisée pour les références aux attributs. La résolution se fait en profondeur d'abord, de gauche à droite. Donc, si un attribut n'est pas trouvé dans `NomClasseDerivee`, il est cherché dans `Base1`, puis (récursivement) dans les classes de base de `Base1`, et seulement s'il n'y est pas trouvé, il est recherché dans `Base2`, et ainsi de suite.

(Pour certains la recherche en largeur d'abord — chercher dans `Base2` est `Base3` avant les classes de base de `Base1` — semble plus naturelle. Pourtant, cela nécessite que vous sachiez si un attribut particulier de `Base1` est défini dans `Base1` ou dans une de ses classes de base avant de pouvoir considérer les conflits de nom avec `Base2`. La règle en profondeur d'abord ne fait pas de différence entre les attributs directs et hérités de `Base1`.)

Il est clair que l'utilisation banalisée de l'héritage multiple est un cauchemar de maintenance, étant donné que Python se base sur des conventions pour éviter les conflits de noms accidentels. Un problème bien connu de l'héritage multiple est celui d'une classe dérivée de deux autres classes qui ont une même classe de base en commun. S'il reste facile de voir ce qui se passe dans ce cas (l'instance aura une seule copie des "variables d'instance" ou des données attributs utilisés par la classe de base commune), il n'est pas clair que cette sémantique soit utile de quelque façon que ce soit.

## 9.6 Variables Privées

Il y a un support limité pour des identificateurs privés dans une classe. Tout identificateur de la forme `__spam` (au moins deux tirets-bas au début, au plus un tiret-bas à la fin) est maintenant textuellement remplacé par `_nomclasse__spam`, où `nomclasse` est le nom de classe courant, duquel les tirets-bas de début ont été enlevés. Ce brouillage (mangling) est réalisé indépendamment de la position syntaxique de l'identificateur, donc il peut être utilisé pour définir des variables de classe et d'instance privées, des méthodes, des globales, et même pour enregistrer des variables d'instance privées de cette classe dans des instances d'autres classes. Le nom brouillé peut être tronqué s'il dépasse 255 caractères. En dehors des classes, ou lorsque le nom de la classe ne contient que des tirets-bas, le brouillage n'a pas lieu.

Le brouillage de noms permet aux classes de définir simplement des variables d'instance et des méthodes "privées", sans avoir à se préoccuper des variables d'instance définies par des classes dérivées, ou des problèmes avec des variables d'instance définies en dehors de la classe. Remarquez que les règles de brouillage ont été dessinées surtout pour éviter des accidents; il reste possible d'accéder ou de modifier une variable considérée comme privée. Ceci peut être utile, par exemple pour le débogage, et c'est une des raisons pour lesquelles ce trou n'est pas comblé. (Petite bogue: dériver une classe en utilisant le même nom de classe permet l'utilisation des variables privées de la classe de base.)

Remarquez que le code passé en argument à `exec`, `eval()` ou `evalfile()` ne considère pas le nom de classe de la classe appelante comme étant le nom de classe courant; c'est un effet similaire à celui de l'instruction `global`, limité à du code qui a été compilé en même temps. La même restriction s'applique à `getattr()`, `setattr()` et `delattr()`, de même qu'aux références directes à `__dict__`.

Voici l'exemple d'une classe qui implémente ses propres méthodes `__getattr__` et `__setattr__` et enregistre tous les attributs dans une variable privée.

```

class AttributsVirtuels:
    __vdict = None
    __vdict_name = locals().keys()[0]

    def __init__(self):
        self.__dict__[self.__vdict_name] = {}

    def __getattr__(self, name):
        return self.__vdict[name]

    def __setattr__(self, name, value):
        self.__vdict[name] = value

```

## 9.7 En Vrac

Il est parfois utile de disposer d'un type de données semblable au "record" du Pascal ou au "struct" du C, pour lier quelques données nommées. Une définition de classe vide peut servir à cela:

```

class Employe:
    pass

john = Employe() # Crée un enregistrement vide d'Employe

# Remplit les champs de l'enregistrement
john.nom = 'John Doe'
john.dept = 'computer lab'
john.salaire = 1000

```

Un bout de code Python qui attend des données d'un certain type abstrait peut souvent recevoir à la place une classe qui simule les méthodes de ce type de données. Par exemple, si vous avez une fonction qui met en forme des données issues d'un objet fichier, vous pouvez définir une classe avec des méthodes `read()` et `readline()` qui prend les données d'un tampon et passer celui-ci comme argument.

Les objets méthode d'instance possèdent eux-mêmes des attributs: `m.im_self` est l'objet duquel la méthode est instance, et `m.im_func` est l'objet fonction correspondant à la méthode.

## 9.8 Les Exceptions Peuvent Etre des Classes

Les exceptions définies par l'utilisateur ne sont pas limitées à être des chaînes de caractères — elles peuvent être aussi identifiées comme des classes. En utilisant ce mécanisme, on peut définir des hiérarchies extensibles d'exceptions.

Il y a deux formes sémantiques valides pour l'instruction `raise`:

```

raise Classe, instance

raise instance

```

Dans la première forme, `instance` doit être une instance de `Classe` ou d'une de ses classes dérivées. La seconde forme est un raccourci pour

```

raise instance.__class__, instance

```

Une clause d'exception peut lister des classes et des chaînes de caractères. Une classe dans une clause d'exception est compatible avec une exception si celle ci est la même classe ou une classe qui en est dérivée

(mais pas en sens inverse — une clause d'exception qui liste une classe dérivée n'est pas compatible avec une classe de base). Par exemple, le code suivant affichera B, C, D, dans cet ordre:

```
class B:
    pass
class C(B):
    pass
class D(C):
    pass

for c in [B, C, D]:
    try:
        raise c()
    except D:
        print "D"
    except C:
        print "C"
    except B:
        print "B"
```

Remarquez que si les clauses d'exception avaient été inversées ('`except B`' en premier), le code aurait affiché B, B, B — c'est la première clause `except` qui convient qui est exécutée.

Lorsqu'un message d'erreur est affiché pour une exception non gérée qui est une classe, le nom de la classe est affiché, puis deux-points, un espace, et finalement, l'instance convertie en chaîne de caractères à travers la fonction intégrée `str()`.

---

## Et Maintenant?

Espérons que ce tutoriel ait renforcé votre intérêt pour Python. Où pouvez-vous aller maintenant?

Vous devriez lire, ou au moins feuilleter, la Library Reference, qui offre un matériel de référence complet (quoique succinct) sur des types, des fonctions et des modules qui peuvent vous faire économiser beaucoup de temps en écrivant des programmes en Python. La distribution standard de Python inclut *énormément* de code, en C comme en Python; il y a des modules pour lire des boîtes aux lettres UNIX, rechercher des documents via HTTP, générer des nombres aléatoires, interpréter des options de ligne de commande, écrire des programmes CGI, comprimer des données, et bien davantage; parcourir la Library Reference devrait vous donner une idée de ce qui est disponible.

Le site Web principal pour Python est <http://www.python.org>; vous y trouverez du code, de la documentation, et des liens vers des pages en rapport avec Python dans le Web. Ce site dispose de miroirs dans plusieurs endroits du monde, en Europe, au Japon et en Australie; un miroir peut être plus rapide d'accès que le site principal, suivant votre position géographique. Un site plus informel est <http://starship.skyport.net>, qui contient nombre de pages personnelles en rapport avec Python; beaucoup de gens y ont placé des programmes téléchargeables.

Pour des problèmes ou des questions sur Python, vous pouvez poster dans le groupe de discussion `comp.lang.python`, ou écrire à la liste de diffusion `python-list@cwi.nl`. Le groupe et la liste sont en passerelle, donc les messages de l'un passent automatiquement dans l'autre. Il y a entre 35 et 45 messages par jour, avec des questions (et des réponses), des suggestions d'apports nouveaux, et des annonces de nouveaux modules. Avant de poster, soyez sûr d'avoir consulté la liste de Foire Aux Questions (Frequently Asked Questions ou FAQ) située à <http://www.python.org/doc/FAQ.html>, et d'avoir regardé dans le répertoire 'Misc/' de la distribution source de Python. La FAQ répond à plusieurs des questions qui reviennent sans cesse, et peut déjà contenir la solution à votre problème.

Vous pouvez soutenir la communauté Python en adhérant au Python Software Activity, qui entretient le site `python.org`, les serveurs web, ftp et email et organise des ateliers Python. Voir <http://www.python.org/psa/> pour plus d'informations sur l'adhésion.





---

# Edition d'Entrée Interactive et Substitution Historique

Quelques versions de l'interpréteur Python supportent l'édition de la ligne d'entrée courante et la substitution historique, des commodités semblables à celles du shell Korn et du shell GNU Bash. Ceci est implémenté en utilisant la librairie *GNU Readline*, qui supporte l'édition à la vi et à la emacs. Cette librairie a sa propre documentation, que je ne dupliquerai pas ici; toutefois, les bases peuvent être vite expliquées.

## A.1 Edition de Ligne

Si elle est supportée, l'édition de ligne d'entrée est active lorsque l'interpréteur affiche un prompt primaire ou secondaire. La ligne courante peut être éditée en utilisant les caractères de contrôle conventionnels d'Emacs. Les plus importants sont: C-A (Control-A) déplace le curseur en début de ligne, C-E en fin de ligne, C-B déplace d'une position vers la gauche, C-F vers la droite. Backspace efface le caractère à gauche du curseur, C-D le caractère à droite. C-K tue (efface) le reste de la ligne à droite du curseur, C-Y rappelle la dernière chaîne tuée. C-tiret-bas défait le dernier changement réalisé; il peut être répété pour un effet cumulé.

## A.2 Substitution Historique

La substitution historique fonctionne ainsi. Toutes les lignes d'entrée non-vides sont enregistrées dans un tampon d'historique, et lorsqu'un nouveau prompt est affiché, vous êtes dans une nouvelle ligne à la fin de ce tampon. C-P déplace d'une ligne vers le haut (vers l'arrière) dans l'historique, C-N vers le bas. Toute ligne de l'historique peut être éditée; un astérisque apparaît en début de ligne avant le prompt pour indiquer que la ligne a été modifiée. Appuyer sur Entrée passe la ligne courante à l'interpréteur. C-R commence une recherche incrémentale en arrière; C-S une recherche en avant.

## A.3 Définition des Touches

Les associations des touches aux commandes et d'autres paramètres de la bibliothèque Readline peuvent être redéfinis en plaçant des commandes d'initialisation dans le fichier '\$HOME/.inputrc'. Les définitions de raccourcis clavier ont la forme

```
nom-de-touche: nom-de-fonction
```

ou bien

```
"chaîne": nom-de-fonction
```

et les options sont modifiées avec

```
set nom-option valeur
```

Par exemple:

```
# Je préfère l'édition à la vi:
set editing-mode vi
# Edition sur une seule ligne:
set horizontal-scroll-mode On
# Redéfinir quelques touches:
Meta-h: backward-kill-word
"\C-u": universal-argument
"\C-x\C-r": re-read-init-file
```

Remarquez que l'action liée à la tabulation en Python est d'insérer une tabulation, au lieu de l'action par défaut de Readline, qui est la complétion de noms. Si vous insistez, vous pouvez redéfinir cela avec

```
TAB: complete
```

dans le fichier '\$HOME/.inputrc'. (Bien sûr, cela rend plus difficile l'indentation des lignes de continuation...)

La complétion automatique des noms de variable et de module est disponible en option. Pour l'activer dans le mode interactif de l'interpréteur, rajouter ceci à votre fichier '\$HOME/.pythonrc':

```
import rlcompleter, readline
readline.parse_and_bind('tab: complete')
```

Ceci lie la touche TAB à la fonction de complétion, donc appuyer deux fois sur TAB affiche les suggestions de complétion; celles-ci sont cherchées parmi les noms d'instructions, les variables locales actuelles et les noms de module disponibles. Pour des expressions avec un point comme `string.a`, la complétion sera réalisée jusqu'au '.' puis les complétions correspondant aux attributs suivants seront suggérées. Remarquez que cela peut amener à exécuter du code propre à une application si un objet avec une méthode `__getattr__()` apparaît dans l'expression.

## A.4 Commentaire

Cette commodité est un énorme pas en avant par rapport aux versions plus anciennes de l'interpréteur; néanmoins, quelques vœux restent à remplir: ce serait bien que l'indentation soit suggérée sur les lignes de continuation (l'interpréteur sait si un lexème d'indentation est requis par la suite). Le mécanisme de complétion pourrait se servir de la table de symboles de l'interpréteur. Une commande pour vérifier (voire suggérer) l'équilibre des parenthèses, des quotes, etc. serait aussi très utile.